

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-2535-kolor-mosiadz-twardy-t01302-p-67758.html>

Wkładka bębnekowa do zamka 25/35 kolor mosiądz Twardy T01302

Cena brutto	20,86 zł
Cena netto	16,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01302
Kod producenta	T01302
Kod EAN	5903418302436
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 25/35 – mosiądz szczotkowany (T01302)

Wkładka bębnekowa w wymiarze 25/35 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu — połączenie zapewniające niską masę przy jednoczesnej odporności na zużycie. Wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego.

Wymiar wkładki 25/35 mm

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość mechanizmu 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium jako materiał korpusu oznacza niską masę własną wkładki przy zachowaniu odporności mechanicznej. Zmniejsza to obciążenie mechanizmu zamka i ułatwia montaż w lekkich konstrukcjach drzwiowych.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na korozję, co przekłada się na płynną pracę klucza oraz długi okres eksploatacji bez konieczności serwisowania.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych obrotów wkładki, po których producent gwarantuje poprawne działanie mechanizmu. Przy założeniu 10 otwarć dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania.

Wykończenie mosiądz szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana matowi połysk i maskuje drobne zarysowania powstające podczas codziennej eksploatacji. Kolorystycznie pasuje zarówno do klasycznych, jak i współczesnych okuć drzwiowych w odcieniach złota i mosiądzu.

Specyfikacja techniczna

Model	T01302
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar	25/35 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wymagających zamknięcia na klucz
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi drewniane i metalowe ze standardowym rozstawem śruby mocującej

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem?

Wymiar wkładki (25/35) oznacza odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z czołowych końców wkładki — 25 mm po stronie zewnętrznej i 35 mm po stronie wewnętrznej. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić dokumentację zamka. Suma obu wartości (tu: 60 mm) to całkowita długość wkładki. Ważne jest również, aby rozstaw otworów w tarczy zamka odpowiadał standardowi stosowanemu przez producenta zamka.