

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-2535-kolor-nikiel-twardy-t01367-p-67784.html>

Wkładka bębnekowa do zamka 25/35 kolor nikiel Twardy T01367

Cena brutto	21,33 zł
Cena netto	17,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01367
Kod producenta	T01367
Kod EAN	5903418302535
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 25/35 – nikiel szczotkowany (model T01367)

Wkładka bębnekowa w rozmiarze 25/35 mm przeznaczona do zamków drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. Wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego. W zestawie 3 klucze i śruba mocująca.

Wymiar 25/35 mm

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Liczba kluczy 3 szt.

Charakterystyka produktu

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał jest odporny na korozję, co ma znaczenie szczególnie przy montażu w drzwiach zewnętrznych narażonych na zmienne warunki atmosferyczne.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na zużycie mechaniczne. Przekłada się to na płynne działanie wkładki przez cały okres eksploatacji oraz ograniczenie ryzyka zacinań się mechanizmu.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych obrotów wkładki, po których mechanizm zachowuje sprawność. Przy założeniu 10 otwarć dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania bez konieczności wymiany.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas codziennego użytkowania. Stonowana, matowa kolorystyka pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych okuć drzwiowych.

Specyfikacja techniczna

Model	T01367
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar (zewnątrzny/wewnętrzny)	25/35 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Liczba kluczy w zestawie	3 szt.
Montaż	Śruba mocująca w zestawie
Zastosowanie	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie systemu kluczy przy wymianie wkładek w kilku drzwiach

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Przed zakupem należy zmierzyć długość istniejącej wkładki po obu stronach od osi (otworu na śrubę mocującą). Oznaczenie 25/35 oznacza 25 mm po stronie zewnętrznej i 35 mm po stronie wewnętrznej. Łączna długość wkładki wynosi zatem 60 mm. Wymiar powinien odpowiadać grubości skrzydła drzwiowego wraz z okuciami. Wkładka jest przeznaczona do zamków z profilem europejskim (DIN).

Montaż i użytkowanie

Wkładkę mocuje się za pomocą dołączonej śruby, która przechodzi przez korpus zamka i blokuje wkładkę w pozycji roboczej. Przed montażem należy upewnić się, że otwór w zamku pasuje do wymiaru wkładki. Po zamontowaniu warto sprawdzić, czy klucz obraca się swobodnie w obu kierunkach bez nadmiernego oporu. W przypadku drzwi zewnętrznych zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu preparatem do zamków (nie olejem silnikowym), co przedłuży żywotność mechanizmu i zapobiega zacinaniu przy niskich temperaturach.