

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-2540-kolor-mosiadz-twardy-t01303-p-67759.html>

Wkładka bębnekowa do zamka 25/40 kolor mosiądz Twardy T01303

Cena brutto	20,86 zł
Cena netto	16,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01303
Kod producenta	T01303
Kod EAN	5903418302443
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 25/40 — mosiądz szczotkowany (T01303)

Wkładka bębnekowa o wymiarach 25/40 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. Wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego współgra zarówno z klasyczną, jak i współczesną stolarką drzwiową.

Wymiar wkładki 25/40 mm

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość mechanizmu 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminiem łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Korpus nie odkształca się pod wpływem nacisku podczas montażu ani codziennej eksploatacji, co przekłada się na stabilną pracę mechanizmu przez cały okres użytkowania.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na korozję, co sprawia, że elementy ruchome wkładki pracują płynnie i zużywają się wolniej niż w przypadku mechanizmów stalowych.

Trwałość 50 000 cykli

Wartość 50 000 cykli oznacza 50 000 pełnych operacji otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie wkładka zachowuje sprawność przez ponad 13 lat — parametr istotny przy wyborze do drzwi intensywnie użytkowanych.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia szczotkowana jest mniej podatna na widoczne zarysowania niż wykończenie polerowane — drobne ślady użytkowania wtapiają się w fakturę materiału. Kolor mosiądzu szczotkowanego pasuje do okuć drzwiowych w podobnej tonacji.

Specyfikacja techniczna

Model	T01303
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar	25/40 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Elementy montażowe	Śruba mocująca (w zestawie)
Zastosowanie	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia użytkowe
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Ujednolicenie kluczy przy wymianie wkładek w kilku drzwiach

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Przed zakupem należy zmierzyć odległość od osi cylindra do krawędzi drzwi po obu stronach — wartości te odpowiadają wymiarom wkładki (np. 25 mm od zewnątrz i 40 mm od wewnątrz). Warto również sprawdzić rozstaw otworów montażowych w zamku, który dla większości zamków wpuszczanych wynosi standardowo 72 mm. Wymiar wkładki powinien być dobrany tak, aby jej końce nie wystawały poza tarczę zamka więcej niż 3 mm — zbyt duży wysuw ułatwia atak na wkładkę metodą wyłamania.

Montaż

Wkładka mocowana jest za pomocą jednej śruby montażowej wkręcanej od czoła zamka — element ten znajduje się w zestawie. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi: wystarczy śrubokręt płaski lub krzyżakowy odpowiedni do rozmiaru śruby. Przed montażem należy upewnić się, że otwór w zamku odpowiada profilowi wkładki.