

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3030-kolor-nikiel-twardy-t01371-p-67786.html>

Wkładka bębnekowa do zamka 30/30 kolor nikiel Twardy T01371

Cena brutto	20,86 zł
Cena netto	16,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01371
Kod producenta	T01371
Kod EAN	5903418302559
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 30/30 – nikiel szczotkowany (T01371)

Wkładka bębnekowa o symetrycznym rozstawie 30/30 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. W zestawie 3 klucze i śruba mocująca.

Rozstaw 30/30 mm

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 szt.

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę wkładki przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał nie koroduje w warunkach standardowego użytkowania, co przekłada się na długi okres eksploatacji bez konieczności wymiany.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie, co bezpośrednio wpływa na płynność obrotu wkładki. Mechanizm mosiężny zachowuje precyzję działania przez cały deklarowany okres trwałości.

Trwałość 50 000 cykli

Przy założeniu 10 użycí dziennie odpowiada to ponad 13 latom eksploatacji. Parametr ten pozwala ocenić przydatność wkładki zarówno do zastosowań domowych, jak i do drzwi w biurach czy lokalach użytkowych o umiarkowanym natężeniu ruchu.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych rys powstałych podczas codziennego użytkowania. Odcień niklu współgra z szeroko stosowanymi wykończeniami okuć drzwiowych — klamek, sztyldów i zawiasów w tym samym kolorze.

Specyfikacja techniczna

Model	T01371
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Rozstaw	30/30 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 szt.
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i do pomieszczeń użytkowych
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Ujednolicenie systemu kluczy przy wymianie kilku wkładek jednocześnie
- Drzwi do garaży i pomieszczeń gospodarczych

Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

Rozstaw wkładki (30/30 mm) oznacza odległość od środka otworu na śrubę mocującą do zewnętrznej krawędzi wkładki — po obu stronach wynosi ona 30 mm. Przed zakupem należy zmierzyć aktualnie zamontowaną wkładkę lub sprawdzić wymiary podane w dokumentacji zamka. Całkowita długość tej wkładki wynosi 60 mm (30+30). Śruba mocująca jest standaryzowana i pasuje do typowych zamków wpuszczanych stosowanych w stolarce drzwiowej.