

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3035-kolor-nikiel-tvardy-t01372-p-67787.html>



Wkładka bębnekowa do zamka 30/35 kolor nikiel Tvardy T01372

Cena brutto	21,64 zł
Cena netto	17,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01372
Kod producenta	T01372
Kod EAN	5903418302566
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 30/35 – nikiel szczotkowany (T01372)

Wkładka bębnekowa w rozmiarze 30/35 mm przeznaczona do zamków w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. Wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego. W komplecie 3 klucze i śruba mocująca.

Wymiar 30/35 mm

Materiał korpusu Aluminium

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odporności mechanicznej. Korpus nie koroduje w warunkach typowego użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Mosiężny mechanizm

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie, co przekłada się na płynną pracę wkładki przez cały okres eksploatacji.

Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana liczba cykli odpowiada wieloletniemu użytkowaniu przy kilkunastu otwarciach dziennie. Parametr istotny przy wyborze wkładki do drzwi intensywnie eksploatowanych, np. biurowych lub wejściowych.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana maskuje drobne rysy powstałe podczas użytkowania. Kolor niklu komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi okuciami drzwiowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	T01372
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar wkładki	30/35 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi zewnętrzne do budynków biurowych i usługowych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie okuć drzwiowych w kolorze niklu szczotkowanego

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Przed zakupem należy zmierzyć długość obecnej wkładki po obu stronach osi (od środka do zewnętrznej krawędzi). Wymiar 30/35 oznacza, że strona zewnętrzna (od strony klamki lub gałki) mierzy 30 mm, a strona wewnętrzna 35 mm. Suma wynosi 65 mm. Należy również sprawdzić rozstaw otworów montażowych w skrzydle drzwiowym, który powinien odpowiadać standardowi zamka wpuszczanego.

Użytkowanie i konserwacja

Wkładka bębnekowa nie wymaga regularnej konserwacji przy prawidłowym użytkowaniu. W przypadku utrudnionego obrotu klucza zaleca się zastosowanie smaru do zamków w sprayu (na bazie grafitu lub PTFE) — nie należy używać olejów WD-40 ani innych środków na bazie ropy, które mogą gromadzić zanieczyszczenia wewnątrz mechanizmu. Wykończenie szczotkowane czyści się wilgotną ściereczką bez środków ściernych.