

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3040-kolor-nikiel-tvardy-t01373-p-67788.html>

## Wkładka bębnekowa do zamka 30/40 kolor nikiel Tvardy T01373

Cena brutto	<b>22,25 zł</b>
Cena netto	<b>18,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01373</b>
Kod producenta	<b>T01373</b>
Kod EAN	<b>5903418302573</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka 30/40 – nikiel szczotkowany (T01373)

Wkładka bębnekowa w rozmiarze 30/40 mm przeznaczona do zamków w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. Wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego.

Wymiar 30/40 mm

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

### Charakterystyka produktu

#### Aluminiowy korpus

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Korpus nie odkształca się pod wpływem nacisku podczas montażu ani codziennego użytkowania, co przekłada się na stabilność całego zamka.

### Mosiężny mechanizm

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na korozję. Mechanizm wykonany z tego stopu pracuje płynnie i zachowuje precyzję działania przez cały deklarowany okres eksploatacji.

### Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych operacji otwarcia i zamknięcia zamka. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania — wartość odpowiednia zarówno do zastosowań domowych, jak i biurowych.

### Nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych rys powstałych podczas użytkowania. Kolorystyka niklu pasuje do okuć drzwiowych w odcieniach srebra, stali i chromu matowego.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01373
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar wkładki	30/40 mm
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w komplecie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie
Przeznaczenie	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

## Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi zewnętrzne w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie kolorystyki okuć w ramach jednego pomieszczenia lub kondygnacji

---

## Jak sprawdzić kompatybilność wkładki

Wymiar wkładki 30/40 oznacza odległość od osi cylindra do zewnętrznej krawędzi wkładki: 30 mm od strony zewnętrznej (klamka/klucz od zewnątrz) i 40 mm od strony wewnętrznej. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić grubość skrzydła drzwiowego oraz pozycję zamka. Wkładka pasuje do zamków z rozstawem śruby mocującej zgodnym ze standardem europejskim.

## Montaż i użytkowanie

---

Montaż wkładki wymaga odkręcenia śruby mocującej w zamku (zwykle dostępna od czoła drzwi po otwarciu skrzydła), wysunięcia starej wkładki i osadzenia nowej w gnieździe zamka. Śruba mocująca dołączona do zestawu umożliwia przeprowadzenie montażu bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. Po zamontowaniu należy sprawdzić płynność obrotu wkładki w obu kierunkach oraz poprawność działania ryglowania.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania przy standardowym użytkowaniu. W przypadku utrudnionego obrotu można zastosować środek do smarowania zamków na bazie grafitu lub teflonu — nie należy używać olejów WD-40 ani podobnych, które z czasem przyciągają zanieczyszczenia i pogarszają działanie mechanizmu.