

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3050-kolor-nikiel-tvardy-t01375-p-67790.html>

Wkładka bębnekowa do zamka 30/50 kolor nikiel Tvardy T01375

Cena brutto	23,33 zł
Cena netto	18,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01375
Kod producenta	T01375
Kod EAN	5903418302597
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 30/50 — nikiel szczotkowany (T01375)

Wkładka bębnekowa w rozmiarze 30/50 mm przeznaczona do zamków drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. W zestawie 3 klucze oraz śruba mocująca.

Wymiar wkładki 30/50 mm

Kolor / wykończenie Nikiel szczotkowany

Trwałość mechanizmu 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Korpus nie koroduje i zachowuje wymiary montażowe nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych — istotne przy stosowaniu w drzwiach zewnętrznych.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie, co przekłada się na płynne obracanie kluczem przez cały okres eksploatacji. Mechanizm nie wymaga smarowania przy standardowym użytkowaniu.

Trwałość 50 000 cykli

Przy założeniu 10 otwarć dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania. Parametr ten pozwala ocenić przydatność wkładki zarówno do zastosowań domowych, jak i biurowych o większej rotacji użytkowników.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana maskuje drobne rysy powstające podczas codziennego użytkowania. Odcień niklu jest neutralny kolorystycznie — pasuje do okuć drzwiowych w wykończeniu chrom satyna, stal szczotkowana i podobnych.

Specyfikacja techniczna

Model	T01375
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar (zewnątrzny/wewnętrzny)	30/50 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie systemu kluczy przy remoncie lub wymianie drzwi

Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

Wymiar wkładki (30/50) oznacza odległość od środka otworu na śrubę mocującą do zewnętrznej krawędzi wkładki — 30 mm po stronie zewnętrznej i 50 mm po stronie wewnętrznej. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Wkładka pasuje do zamków z profilem europejskim (tzw. profil euro), który jest standardem w większości zamków wpuszczanych dostępnych na rynku polskim.

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest pojedynczą śrubą wkręcaną od czoła skrzydła drzwiowego — śruba jest dołączona do zestawu. Przed montażem należy upewnić się, że zamek jest w pozycji odblokowanej (zasuwka wciśnięta). Wkładkę wprowadza się do otworu w zamku i dokręca śrubę bez nadmiernego nacisku, aby nie deformować korpusu. Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania; w przypadku utrudnionego obracania kluczem można zastosować suchy środek smarny (np. grafit w proszku) — nie zaleca się stosowania olejów, które przyciągają zanieczyszczenia.