

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3535-kolor-mosiadz-tvardy-t01311-p-67781.html>

Wkładka bębnekowa do zamka 35/35 kolor mosiądz Twardy T01311

Cena brutto	21,64 zł
Cena netto	17,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01311
Kod producenta	T01311
Kod EAN	5903418302504
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 35/35 — mosiądz szczotkowany (T01311)

Wkładka bębnekowa w rozmiarze 35/35 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu — wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego. W zestawie 3 klucze oraz śruba mocująca.

Wymiar 35/35 mm

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Klucze w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Korpus nie koroduje w warunkach standardowego użytkowania wewnętrznego i zewnętrznego, co przekłada się na stabilność wymiarową i trwałość osadzenia w zamku.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie. Mechanizm wykonany z tego materiału pracuje płynnie przez cały deklarowany okres eksploatacji bez konieczności smarowania przy normalnym użytkowaniu.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych obrotów wkładki (otwarcie + zamknięcie). Przy założeniu 10 użyci dziennie odpowiada to ponad 13 latom eksploatacji – wartość odpowiednia zarówno dla zastosowań domowych, jak i biurowych.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia szczotkowana w kolorze mosiądzu maskuje drobne zarysowania powstające podczas codziennego użytkowania. Wykończenie współgra z okuciami drzewiowymi w tonacji złota i mosiądzu, stosowanymi w stylistyce klasycznej i przejściowej.

Specyfikacja techniczna

Model	T01311
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar (zewnątrzny/wewnętrzny)	35/35 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki przy zachowaniu istniejącego zamka
- Ujednolicenie wyglądu okuć w kolorze mosiądzu szczotkowanego
- Instalacje wymagające symetrycznego rozstawu wkładki (35 mm z każdej strony)

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Wymiar wkładki (35/35) oznacza odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z czołów wkładki — po 35 mm z każdej strony, łącznie 70 mm. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić wymiar w dokumentacji zamka. Wkładka pasuje do zamków z rozstawem śruby mocującej zgodnym z normą europejską (profil PZ).

Montaż i użytkowanie

Wkładkę montuje się przez otwór w zamku i mocuje dołączoną śrubą od strony frontu drzwi. Przed montażem należy upewnić się, że długość wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego wraz z okuciami. Mechanizm nie wymaga smarowania przy standardowym użytkowaniu — w przypadku utrudnionego obrotu można zastosować smar do zamków na bazie PTFE (nie stosować olejów mineralnych ani WD-40 jako środka długoterminowego).