

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3535-kolor-nikiel-tvardy-t01376-p-67791.html>

Wkładka bębnekowa do zamka 35/35 kolor nikiel Tvardy T01376

Cena brutto	21,94 zł
Cena netto	17,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01376
Kod producenta	T01376
Kod EAN	5903418302603
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 35/35 — nikiel szczotkowany (T01376)

Wkładka bębnekowa symetryczna 35/35 mm przeznaczona do zamków drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu, wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego. W zestawie 3 klucze oraz śruba mocująca.

Wymiar 35/35 mm

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 szt.

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności mechanicznej. Korpus nie koroduje w warunkach standardowego użytkowania, co przekłada się na długotrwałą sprawność wkładki bez konieczności wymiany.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie. Mechanizm wykonany z tego materiału pracuje płynnie przez cały deklarowany okres trwałości i nie wymaga smarowania w regularnych odstępach czasu.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych obrotów klucza, po których mechanizm zachowuje sprawność. Przy założeniu 10 otwarć dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania — wystarczający poziom dla drzwi mieszkalnych i biurowych.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas codziennego użytkowania. Stonowana, matowa barwa niklu jest neutralna stylistycznie i współgra zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi okuciami drzwiowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	T01376
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar (zewnątrzny/wewnętrzny)	35/35 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 szt.
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie systemu kluczy przy remoncie
- Drzwi garażowe i techniczne wyposażone w zamek z profilem europejskim

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki

Przed zakupem należy zmierzyć długość istniejącej wkładki po obu stronach drzwi — od środka śruby mocującej do końca wkładki. Wkładka 35/35 oznacza 35 mm po stronie zewnętrznej i 35 mm po stronie wewnętrznej (łącznie 70 mm + 10 mm na środkowy bęben, co standardowo daje 80 mm całkowitej długości). Wkładka współpracuje z zamkami posiadającymi profil europejski (tzw. wkładka euro), który jest powszechnym standardem w zamkach wpuszczanych stosowanych w Polsce. Wymiar śruby mocującej należy dopasować do otworu w zamku — w zestawie znajduje się śruba standardowa.

Użytkowanie i konserwacja

Wkładka bębnekowa z mosiężnym mechanizmem nie wymaga regularnego smarowania w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu klucza zaleca się zastosowanie smaru grafitowego w aerozolu lub sprężonego powietrza do usunięcia zanieczyszczeń z kanału kluczowego. Należy unikać stosowania olejów mineralnych, które mogą gromadzić kurz i przyspieszyć zużycie mechanizmu. Powierzchnię aluminiowego korpusu czyści się suchą lub lekko wilgotną ściereczką — środki ścierne mogą uszkodzić wykończenie nikiel szczotkowany.