

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-4040-kolor-nikiel-tvardy-t01380-p-67793.html>

Wkładka bębenkowa do zamka 40/40 kolor nikiel Tvardy T01380

Cena brutto	22,86 zł
Cena netto	18,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01380
Kod producenta	T01380
Kod EAN	5903418302627
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 40/40 — nikiel szczotkowany (T01380)

Wkładka bębenkowa o symetrycznym rozstawie 40/40 mm, przeznaczona do zamków w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu — materiały dobrane pod kątem trwałości mechanicznej i odporności na zużycie. Wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego.

Rozstaw wkładki 40/40 mm

Materiał korpusu Aluminium

Trwałość mechanizmu 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 szt.

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu wymaganej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji, co przekłada się na stabilne wymiary i pewne osadzenie w zamku przez cały okres użytkowania.

Mosiężny mechanizm bębnowy

Mosiądz charakteryzuje się małym współczynnikiem tarcia oraz odpornością na ścieranie, co bezpośrednio wpływa na płynność obrotu wkładki. Mechanizm wykonany z tego materiału zachowuje precyzję działania przez długi czas, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Trwałość 50 000 cykli

Zadeklarowana przez producenta liczba cykli roboczych odpowiada wieloletniemu użytkowaniu w warunkach domowych lub biurowych. Przy założeniu kilkunastu otwarć dziennie oznacza to ponad 10 lat pracy mechanizmu bez utraty sprawności.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas użytkowania. Odcień niklu jest neutralny stylistycznie — pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych okuć drzwiowych ze stali nierdzewnej lub chromu satynowego.

Jak sprawdzić, czy wkładka 40/40 pasuje do zamka?

Rozstaw wkładki to odległość od osi bębna do każdego z końców. W przypadku modelu 40/40 obie strony mają równą długość 40 mm, co daje całkowitą długość wkładki 80 mm. Przed zakupem należy zdjąć istniejącą wkładkę i zmierzyć jej długość lub odczytać oznaczenie wybite na jej boku. Wkładka powinna być dobrana tak, aby po montażu nie wystawała ponad tarczę zamka więcej niż 3 mm — nadmierny wysięg ułatwia jej wyłamanie.

Specyfikacja techniczna

Model	T01380
Typ produktu	Wkładka bębnowa do zamka
Rozstaw	40/40 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w komplecie	3 szt.
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli

Montaż	Śruba mocująca w zestawie
Zastosowanie	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne w obiektach mieszkalnych
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie kluczy — wymiana wkładek na identyczny model w kilku drzwiach
- Montaż w nowej stolarce drzwiowej wymagającej wkładki 40/40

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest do zamka za pomocą jednej śruby czołowej, która wchodzi w wycięcie na korpusie wkładki. Śruba mocująca jest dołączona do zestawu. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi — wystarczy śrubokręt płaski lub krzyżakowy, zależnie od zastosowanej śruby w zamku.

W celu utrzymania płynności pracy mechanizmu zaleca się okresowe smarowanie wkładki — raz na rok lub przy pierwszych oznakach oporu podczas obrotu klucza. Do smarowania należy stosować grafit w sprayu lub dedykowany środek do zamków. Nie należy używać olejów WD-40 ani smarów na bazie oleju mineralnego, ponieważ przyciągają zanieczyszczenia i mogą przyspieszyć zużycie mechanizmu.