

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3040g-kolor-mosiadz-tvardy-t01339-p-67797.html>



## Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30/40g kolor mosiądz Twardy T01339

Cena brutto	<b>24,86 zł</b>
Cena netto	<b>20,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01339</b>
Kod producenta	<b>T01339</b>
Kod EAN	<b>5903418302665</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka z gałką 30/40G — mosiądz szczotkowany (T01339)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w których od strony wewnętrznej wymagana jest obsługa bez klucza. Gałka zamontowana po wewnętrznej stronie drzwi umożliwia szybkie ryglowanie i otwieranie, natomiast zewnętrzna strona obsługiwana jest standardowym kluczem. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu, wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego.

Rozmiar 30/40G mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

### Charakterystyka produktu

**Gałka wewnętrzna zamiast klucza**

Od strony wewnętrznej drzwi wkładka wyposażona jest w gałkę obrotową, która zastępuje klucz. Rozwiązanie stosowane tam, gdzie zależy na szybkim ryglowaniu od wewnątrz — np. w łazienkach, sypialniach, pomieszczeniach biurowych wymagających prywatności.

### Aluminiowy korpus

Korpus wykonany z aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Aluminium nie koroduje w warunkach normalnego użytkowania wewnątrz budynku, co przekłada się na stabilne wymiary i długą żywotność wkładki.

### Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mechanizm wewnętrzny wykonany z mosiądzu zapewnia płynną pracę przy każdym obrocie klucza. Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na zużycie, co ma bezpośrednie przełożenie na deklarowaną trwałość 50 000 cykli.

### Wykończenie mosiądz szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych zarysowań powstających podczas codziennego użytkowania, a kolorystyka mosiądzu współgra z popularnymi seriami klamek i okuć drzwiowych w tym odcieniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01339
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/40G mm
Typ wkładki	Jednostronna — gałka wewnętrzna, klucz zewnętrzny
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

### Jak dobrać rozmiar wkładki

Oznaczenie 30/40G oznacza, że strona zewnętrzna (z otworem na klucz) mierzy 30 mm od osi zamka, natomiast strona wewnętrzna (z gałką) — 40 mm. Litera "G" wskazuje właśnie na gałkę po stronie wewnętrznej. Przed zakupem należy zmierzyć odległość od

---

środku otworu na wkładkę do krawędzi drzwi po obu stronach i porównać z tymi wartościami. Zbyt krótka wkładka nie pozwoli na prawidłowy montaż, zbyt długa będzie wystawać poza tarczę zamka.

## Typowe zastosowania

---

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi do pomieszczeń biurowych wymagających ryglowania od wewnątrz
- Drzwi do łazienek i toalet w obiektach komercyjnych
- Drzwi do sypialni i gabinetów
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Instalacje, gdzie klucz po stronie wewnętrznej jest niepożądany lub zbędny

## Montaż i użytkowanie

---

Wkładka montowana jest w standardowy sposób za pomocą śruby mocującej (dołączonej do zestawu), która blokuje wkładkę w korpusie zamka. Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw otworów w zamku odpowiada rozmiarom wkładki.

Mechanizm nie wymaga smarowania przy normalnym użytkowaniu — w przypadku utrudnionego obrotu można zastosować smar do zamków na bazie grafitu lub PTFE. Nie należy stosować olejów, które mogą zbierać zanieczyszczenia i przyspieszyć zużycie mechanizmu.