

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3045g-kolor-mosiadz-twardy-t01341-p-67799.html>



## Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30/45g kolor mosiądz Twardy T01341

Cena brutto	<b>24,55 zł</b>
Cena netto	<b>19,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01341</b>
Kod producenta	<b>T01341</b>
Kod EAN	<b>5903418302689</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka z gałką 30/45G — mosiądz szczotkowany (T01341)

Wkładka bębenkowa z jednostronną gałką wewnętrzną przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wejściowych i wewnętrznych. Gałka zastępuje klucz od strony pomieszczenia, umożliwiając szybkie ryglowanie i otwieranie bez użycia klucza — od zewnątrz drzwi obsługiwane są standardowym kluczem. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm z mosiądzu, wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego.

Rozmiar 30/45G mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość mechanizmu 50 000 cykli

Ilość kluczy w zestawie 3 sztuki

### Charakterystyka produktu

**Gałka wewnętrzna zamiast klucza**

Od strony wewnętrznej zamek obsługiwany jest gałką — rozwiązanie stosowane tam, gdzie zależy na szybkim wyjściu bez szukania klucza, np. w drzwiach wejściowych do mieszkania. Od zewnątrz zamek otwiera się jednym z dołączonych kluczy.

### Aluminiowy korpus

Aluminium łączy niską masę z odpornością na odkształcenia mechaniczne. Korpus nie koroduje w warunkach typowych dla drzwi wewnętrznych i wejściowych w obiektach mieszkalnych oraz biurowych.

### Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz jest materiałem standardowo stosowanym w precyzyjnych mechanizmach zamkowych ze względu na odporność na ścieranie i stabilność wymiarową. Przekłada się to na płynną pracę i powtarzalność działania przez cały okres eksploatacji.

### Trwałość 50 000 cykli

Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania. Parametr ten pozwala ocenić przydatność wkładki do intensywnie eksploatowanych drzwi, np. w biurach czy kamienicach wielorodzinnych.

## Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa odległość od środka śruby mocującej do każdego z końców cylindra. Oznaczenie 30/45G oznacza: 30 mm od środka śruby do zewnętrznej krawędzi wkładki (strona klucza) oraz 45 mm do strony gałki. Litera "G" potwierdza, że po stronie dłuższej zamontowana jest gałka. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub grubość skrzydła drzwiowego wraz z okuciami i porównać z wymiarem zamka.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01341
Typ produktu	Wkładka bębnekowa z gałką
Rozmiar	30/45G mm
Typ gałki	Jednostronna (wewnętrzna)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz

---

Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

## Typowe zastosowania

---

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i lokali usługowych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Drzwi, przy których wymagany jest szybki wyjazd bez klucza od strony wewnętrznej
- Instalacje, gdzie kolor mosiądzu szczotkowanego musi być spójny z pozostałymi okuciami drzwiowymi

## Montaż i użytkowanie

---

Wkładka montowana jest za pomocą dołączonej śruby mocującej, wkręcanej przez otwór w zamku prostopadle do osi cylindra — jest to standard stosowany w zdecydowanej większości zamków wpuszczanych. Przed montażem należy upewnić się, że rozmiar wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego z uwzględnieniem szyldów lub rozetek. Wkładkę należy chronić przed bezpośrednim działaniem wody — produkt przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych lub do drzwi zewnętrznych z zadaszeniem. Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania, jednak w przypadku utrudnionego obrotu można zastosować smar grafitowy lub spray do zamków (nie stosować olejów na bazie WD-40 jako trwałego środka smarnego).