

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3050g-kolor-mosiadz-tvardy-t01343-p-67801.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30/50g kolor mosiądz Twardy T01343

Cena brutto	24,86 zł
Cena netto	20,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01343
Kod producenta	T01343
Kod EAN	5903418302702
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/50G — mosiądz szczotkowany (T01343)

Wkładka bębenkowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej umożliwia obsługę bez klucza, od strony zewnętrznej — standardowe ryglowanie kluczem. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu, wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego.

Rozmiar 30/50G mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka zamiast klucza od wewnątrz

Strona wewnętrzna wyposażona jest w gałkę obrotową, która pozwala na ryglowanie i otwieranie drzwi bez sięgania po klucz.

Rozwiązanie stosowane w drzwiach wejściowych do mieszkań, gabinetów i pomieszczeń, gdzie szybki dostęp od wewnątrz ma znaczenie praktyczne.

Korpus aluminiowy

Aluminium łączy niską masę z odpornością na odkształcenia mechaniczne. Korpus nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji wewnątrz budynku, co przekłada się na stabilność wymiarową i długą żywotność wkładki.

Mosiężny mechanizm bębnowy

Elementy robocze wykonane z mosiądzu zapewniają płynne prowadzenie klucza i odporność na zużycie ściernie. Mosiądz jest standardowym materiałem stosowanym w mechanizmach wkładek ze względu na korzystne właściwości tribologiczne.

Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 50 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy codziennym użytkowaniu na poziomie 10 cykli dziennie odpowiada to ponad 13 latom eksploatacji bez utraty funkcjonalności.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa odległość od środka śruby mocującej do każdego z końców. Oznaczenie 30/50G oznacza: 30 mm od środka do strony zewnętrznej (klucz) oraz 50 mm od środka do strony wewnętrznej (gałka). Przed wymianą wkładki należy wyjąć istniejącą i zmierzyć obie połowy suwmiarką lub linijką. Litera „G” w oznaczeniu wskazuje na wersję z gałką.

Specyfikacja techniczna

Model	T01343
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/50G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Typ obsługi	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)

Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi do gabinetów i biur, gdzie wymagany jest szybki dostęp od wewnątrz
- Drzwi do pomieszczeń technicznych i magazynowych
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi, przy których użytkowanie klucza od wewnątrz jest niepraktyczne
- Wnętrza, gdzie zastosowane wykończenia są w odcieniach złota lub mosiądzu

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest za pomocą śruby montażowej dostarczanej w zestawie — śruba przechodzi przez korpus zamka i blokuje wkładkę w pozycji roboczej. Przed montażem należy upewnić się, że rozmiar wkładki odpowiada rozstawowi otworu na śrubę w zamku oraz że długości obu ramion są zgodne z grubością skrzydła drzwiowego i okucia.

Mechanizm nie wymaga smarowania w trakcie standardowej eksploatacji. W przypadku utrudnionego obrotu klucza można zastosować spray do zamków na bazie PTFE — nie należy używać olejów ani smarów na bazie tłuszczów, które mogą zbierać zanieczyszczenia i prowadzić do zacierania się mechanizmu.