

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3050g-kolor-nikiel-twardy-t01408-p-67816.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30/50g kolor nikiel Twardy T01408

Cena brutto	25,33 zł
Cena netto	20,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01408
Kod producenta	T01408
Kod EAN	5903418303174
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/50G — nikiel (T01408)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w której od strony wewnętrznej zastosowano gałkę zamiast wkładki kluczowej. Rozwiązanie to umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi od wewnątrz bez użycia klucza, co jest szczególnie praktyczne w drzwiach wejściowych do mieszkań oraz pomieszczeń biurowych. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm z mosiądzu, a powierzchnię wykończono w kolorze szczotkowanego niklu.

Rozmiar 30/50G mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Kolor Nikiel szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka od strony wewnętrznej

Zamiast drugiego otworu na klucz, wkładka wyposażona jest w gałkę obrotową. Pozwala to na ryglowanie i otwieranie drzwi od wewnątrz jednym ruchem dłoni, bez konieczności szukania klucza. Rozwiązanie stosowane m.in. w drzwiach wejściowych do mieszkań, gdzie od zewnątrz wymagany jest klucz, a od wewnątrz wystarczy obrót gałką.

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności mechanicznej. Korpus z tego materiału jest odporny na korozję i nie odkształca się pod wpływem naprężeń montażowych, co przekłada się na stabilną pracę wkładki przez cały okres eksploatacji.

Mosiężny mechanizm bębnowy

Mosiądz jest standardowym materiałem stosowanym w precyzyjnych mechanizmach zamkowych ze względu na niski współczynnik tarcia, odporność na ścieranie oraz stabilność wymiarową. Przekłada się to na płynną pracę klucza i długotrwałą niezawodność mechanizmu.

Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 50 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania. Parametr ten pozwala ocenić przydatność wkładki do zastosowań o różnym natężeniu ruchu — od drzwi prywatnych po biurowe.

Specyfikacja techniczna

Model	T01408
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/50G mm
Typ wkładki	Jednostronna gałka
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Jak dobrać rozmiar wkładki

Oznaczenie 30/50G określa odległość od osi śruby mocującej do zewnętrznego czoła wkładki (30 mm — strona zewnętrzna z otworem na klucz) oraz do gałki po stronie wewnętrznej (50 mm). Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego wraz z okuciami i porównać z rozstawem otworów w zamku. Litera „G” w oznaczeniu wskazuje stronę z gałką.

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i pomieszczeń administracyjnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od środka (np. łazienki, garderoby)
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi techniczne i gospodarcze w budynkach wielorodzinnych
- Zastosowania, gdzie dostęp od zewnątrz wymaga klucza, a od wewnątrz wystarczy gałka

Montaż

Wkładka mocowana jest za pomocą śruby mocującej dostarczanej w zestawie, wkręcanej prostopadle przez korpus zamka. Przed montażem należy upewnić się, że rozmiar wkładki odpowiada rozstawowi otworów w zamku oraz że zamek jest przystosowany do standardowego profilu bębnekowego. Wymiana wkładki nie wymaga demontażu zamka z drzwi — wystarczy odkręcić śrubę mocującą i wysunąć starą wkładkę.