

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-30g35-kolor-mosiadz-tvardy-t01338-p-67796.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30g/35 kolor mosiądz Twardy T01338

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 24,25 zł |
| Cena netto | 19,72 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | T01338 |
| Kod producenta | T01338 |
| Kod EAN | 5903418302658 |
| Producent | Twardy |

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/35 — mosiądz szczotkowany (T01338)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w których od strony wewnętrznej wymagane jest otwieranie bez klucza. Gałka zamontowana po wewnętrznej stronie drzwi umożliwia szybkie ryglowanie i odryglowanie zamka bez potrzeby sięgania po klucz — rozwiązanie stosowane w drzwiach wejściowych do mieszkań, biur oraz pomieszczeń wymagających sprawnego wyjścia. Zewnętrzna część wkładki współpracuje ze standardowym kluczem.

Rozmiar 30g/35 mm

Typ Jednostronna gałka

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej wkładka wyposażona jest w gałkę obrotową, która zastępuje klucz. Pozwala to na zamknięcie lub otwarcie drzwi jednym ruchem dłoni, co ma znaczenie w sytuacjach wymagających szybkiej ewakuacji lub codziennego użytkowania bez noszenia klucza wewnątrz lokalu.

Korpus aluminiowy

Aluminium stosowane na korpus wkładki łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Materiał nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji wewnątrz budynku i zachowuje wymiary montażowe przez cały okres użytkowania, co przekłada się na stabilność osadzenia w zamku.

Mechanizm mosiężny

Elementy robocze bębna — bolce, sprężyny i bębenek — wykonane są z mosiądzu. Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia metalu o metal, co zapewnia płynną pracę mechanizmu przez cały deklarowany okres eksploatacji wynoszący 50 000 cykli otwarcia i zamknięcia.

Wykończenie szczotkowanego mosiądzu

Powierzchnia wkładki poddana jest procesowi szczotkowania, który nadaje jej matową, jednorodną teksturę. Wykończenie to jest mniej podatne na widoczność odcisków palców w porównaniu z powierzchniami polerowanymi i estetycznie komponuje się z okuciami drzwiowymi w odcieniach złota i mosiądzu.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa się jako odległość od środka śruby mocującej do każdego z końców wkładki. Oznaczenie 30g/35 oznacza: 30 mm od środka śruby do strony z gałką (wewnętrzna) oraz 35 mm do strony z otworem na klucz (zewnętrzna). Przed wymianą należy wyjąć istniejącą wkładkę i zmierzyć ją lub odczytać oznaczenie wybite na jej boku.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Model | T01338 |
| Typ produktu | Wkładka bębnekowa do zamka z gałką |
| Rozmiar | 30g/35 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Typ | Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz) |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Materiał mechanizmu | Mosiądz |
| Kolor / wykończenie | Mosiądz szczotkowany |
| Trwałość mechanizmu | 50 000 cykli |
| Ilość kluczy w zestawie | 3 sztuki |
| Montaż | Śruba mocująca w zestawie |

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i lokali usługowych
- Pomieszczenia, w których wymagane jest szybkie wyjście bez klucza (np. klatki schodowe)
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi z zamkiem wielopunktowym wyposażonym w standardowy otwór na wkładkę bębnową
- Obiekty, w których jedna strona drzwi nie wymaga autoryzacji kluczem (strefa wewnętrzna)

Montaż i kompatybilność

Wkładka montowana jest za pomocą dołączonej śruby mocującej, wkręcanej od czoła zamka przez otwór w jego korpusie. Przed zakupem należy upewnić się, że zamek obsługuje wkładki bębnowe w standardzie euro (profil europejski) oraz że łączna długość wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego wraz z okuciami. W przypadku drzwi antywłamaniowych należy zweryfikować, czy zamek dopuszcza montaż wkładek bez certyfikatu odporności na wrywanie.