

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-30g40-kolor-nikiel-tvardy-t01405-p-67813.html>



## Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30g/40 kolor nikiel Twardy T01405

Cena brutto	<b>25,79 zł</b>
Cena netto	<b>20,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01405</b>
Kod producenta	<b>T01405</b>
Kod EAN	<b>5903418303143</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka z gałką 30g/40 — kolor nikiel (T01405)

Wkładka bębenkowa jednostronna z gałką po stronie wewnętrznej, przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wejściowych, wewnętrznych i biurowych. Rozmiar 30g/40 oznacza 30 mm po stronie gałki i 40 mm po stronie klucza, mierzonych od osi śruby mocującej.

Rozmiar 30g/40 mm

Typ Jednostronna gałka

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

### Charakterystyka produktu

#### Gałka po stronie wewnętrznej

Rozwiązanie jednostronne — od wewnątrz drzwi obsługiwane są gałką obrotową bez potrzeby użycia klucza, od zewnątrz zamek

---

otwiera się kluczem. Sprawdza się tam, gdzie priorytetem jest szybkie wyjście bez szukania klucza, np. w drzwiach wejściowych do mieszkania.

### Korpus aluminiowy

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Korpus nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji wewnątrz budynku i zachowuje wymiary przez cały okres użytkowania, co przekłada się na stałą precyzję współpracy z zamkiem.

### Mechanizm mosiężny

Bębenek i elementy ryglujące wykonane z mosiądzu zapewniają płynne obracanie i odporność na ścieranie. Mosiądz jest standardowym materiałem w mechanizmach zamkowych ze względu na dobrą obrabialność i trwałość przy intensywnym użytkowaniu.

### Trwałość 50 000 cykli

Jeden cykl to jedno pełne otwarcie i zamknięcie zamka. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania. Parametr ten pozwala ocenić, czy wkładka jest odpowiednia do drzwi intensywnie eksploatowanych.

### Jak sprawdzić zgodność rozmiaru z zamkiem?

Rozmiar wkładki określa się, mierząc odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z czołowych zakończeń wkładki. W tym modelu: 30 mm po stronie gałki (wewnętrznej) i 40 mm po stronie klucza (zewnętrznej). Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub grubość skrzydła drzwiowego i ustalić, po której stronie ma znajdować się gałka.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01405
Typ produktu	Wkładka bębnekowa z gałką
Rozmiar	30g/40 mm
Typ działania	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz / klucz na zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz

---

Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

## Zastosowanie

---

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od środka
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Instalacje, w których wygodne wyjście bez klucza jest priorytetem
- Drzwi techniczne i magazynowe w obiektach komercyjnych

## Montaż i użytkowanie

---

Wkładka montowana jest przez otwór w zamku wpuszczanym i mocowana jedną śrubą (dołączoną do zestawu), wkręcaną od czoła zamka. Przed montażem należy upewnić się, że długość wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego z uwzględnieniem okucia — wkładka nie powinna wystawać więcej niż 3 mm poza tarczę zamka, ponieważ ułatwia to jej wyłamanie. W przypadku wymiany wkładki w istniejącym zamku warto sprawdzić typ profilu (najczęściej stosowany w Polsce to profil europejski), z którym kompatybilna jest ta wkładka.