

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-30g45-kolor-mosiadz-tvardy-t01342-p-67800.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30g/45 kolor mosiądz Tvardy T01342

Cena brutto	25,33 zł
Cena netto	20,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01342
Kod producenta	T01342
Kod EAN	5903418302696
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/45 — mosiądz szczotkowany (T01342)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w których od strony wewnętrznej wymagana jest obsługa bez klucza. Oznaczenie 30g/45 określa długości ramion: 30 mm po stronie gałki oraz 45 mm po stronie kluczowej. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu.

Rozmiar 30g / 45 mm

Typ Jednostronna gałka

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Charakterystyka produktu

Gałka zamiast klucza od wewnątrz

Strona wewnętrzna wyposażona jest w gałkę obrotową, która umożliwia ryglowanie i otwieranie drzwi bez użycia klucza. Rozwiązanie

stosowane przede wszystkim w drzwiach wejściowych do mieszkań i biur, gdzie od środka liczy się szybki dostęp, a zabezpieczenie kluczem wymagane jest wyłącznie z zewnątrz.

Korpus aluminiowy

Aluminium łączy niską masę z odpornością na korozję i odkształcenia mechaniczne. Korpus nie wymaga szczególnej konserwacji i zachowuje wymiary montażowe przez cały okres użytkowania, co przekłada się na stabilną pracę zamka.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Elementy robocze wkładki — bębenek, sprężynki i piny — wykonane są z mosiądzu. Materiał ten charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na zużycie, co zapewnia płynne obracanie kluczem przez cały deklarowany okres eksploatacji.

Trwałość 50 000 cykli

Producent deklaruje 50 000 pełnych cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania bez utraty funkcjonalności mechanizmu.

Jak dobrać właściwy rozmiar wkładki?

Wymiar wkładki należy mierzyć od środka śruby mocującej do każdego z czołowych końców. Oznaczenie 30g/45 oznacza: 30 mm od środka śruby do czoła gałki oraz 45 mm od środka śruby do czoła kluczowego. Suma obu ramion (75 mm) musi odpowiadać grubości skrzydła drzwiowego wraz z okuciami. Przed zakupem warto zmierzyć starą wkładkę lub grubość drzwi z zamontowanymi szyldami.

Specyfikacja techniczna

Model	T01342
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka z gałką
Rozmiar	30g / 45 mm
Typ obsługi	Jednostronna — gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany

Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i lokali usługowych
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od wewnątrz (np. gabinety)
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w zamkach wpuszczanych
- Drzwi, gdzie wymagana jest obsługa bez klucza od strony pomieszczenia
- Instalacje, w których kolor okuć jest mosiężny lub złoty

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest w miejscu dotychczasowej poprzez poluzowanie i wymianę śruby mocującej w czole zamka. Przed montażem należy sprawdzić, czy nowa wkładka ma identyczny lub zgodny rozstaw — standardowo jest to 8 mm od osi symetrii. Śruba mocująca jest dołączona do zestawu, co eliminuje konieczność jej osobnego dobierania.

Mechanizm bębnekowy nie wymaga smarowania przy normalnym użytkowaniu. W przypadku utrudnionego obracania kluczem można zastosować suchy środek smarujący w sprayu (np. na bazie PTFE) — nie należy używać olejów, które przyciągają zanieczyszczenia i mogą prowadzić do blokowania mechanizmu.

Klucze dostarczane w zestawie są standardowego profilu — w razie potrzeby dorobienia dodatkowych egzemplarzy należy skontaktować się z serwisem ślusarskim posiadającym odpowiedni frez dla danego profilu.