

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-30g50-kolor-mosiadz-twardy-t01344-p-67802.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30g/50 kolor mosiądz Twardy T01344

Cena brutto	25,94 zł
Cena netto	21,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01344
Kod producenta	T01344
Kod EAN	5903418302719
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/50 — mosiądz szczotkowany (T01344)

Wkładka bębenkowa jednostronna z gałką od strony wewnętrznej, przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wejściowych, mieszkaniowych i biurowych. Gałka po stronie wewnętrznej umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi bez użycia klucza, natomiast od strony zewnętrznej zamek obsługiwany jest kluczem. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu.

Rozmiar 30g/50 mm

Materiał mechanizmu Mosiądz

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna — obsługa bez klucza

Od strony wewnętrznej drzwi wkładka wyposażona jest w gałkę obrotową. Pozwala to na szybkie otwarcie lub zamknięcie zamka bez sięgania po klucz — rozwiązanie szczególnie praktyczne przy częstym wychodzeniu z mieszkania lub biura.

Aluminiowy korpus

Korpus wkładki wykonany jest z aluminium, co zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Aluminium jest odporne na korozję, co przedłuża żywotność produktu w warunkach zróżnicowanej wilgotności.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Wewnętrzny mechanizm wykonany z mosiądzu charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na zużycie. Przekłada się to na płynną pracę wkładki przez cały deklarowany okres eksploatacji.

Wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego

Szczotkowana powierzchnia w odcieniu mosiądzu jest odporna na widoczne odciski palców i drobne zarysowania, a jednocześnie estetycznie komponuje się z okuciami drzwiowymi w ciepłych tonacjach metali.

Jak dobrać rozmiar wkładki?

Oznaczenie 30g/50 oznacza, że od środka (od strony gałki) wkładka mierzy 30 mm, a od strony zewnętrznej (klucza) — 50 mm. Przed zakupem należy zmierzyć odległość od środka śruby mocującej do każdej z krawędzi istniejącej wkładki lub grubość skrzydła drzwiowego wraz z okuciami. Wkładka powinna wystawać poza tarczę zamka nie więcej niż 3 mm — większy wyskok obniża odporność na wyłamanie.

Specyfikacja techniczna

Model	T01344
Typ produktu	Wkładka bębnekowa z gałką
Rozmiar	30g/50 mm
Typ	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz / klucz na zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz

Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym wymagające blokady od środka
- Drzwi biurowe i pomieszczenia użytkowe
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Drzwi, przy których użytkownik często wychodzi bez klucza (np. na balkon lub do garażu)
- Zastosowania wymagające wykończenia w tonacji złota lub mosiądzu

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest standardową śrubą M5 przechodzącą przez korpus zamka — śruba mocująca jest dołączona do zestawu. Przed montażem należy upewnić się, że rozmiar wkładki odpowiada rozstawowi otworów w zamku (standardowo 72 mm lub 85 mm między osiami). Wymiana wkładki nie wymaga demontażu całego zamka — wystarczy odkręcić śrubę mocującą i wysunąć starą wkładkę po przekręceniu klucza do pozycji 0.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania w standardowych warunkach eksploatacji. W przypadku zauważenia oporów podczas obrotu klucza lub gałki zaleca się aplikację niewielkiej ilości smaru grafitowego w spray'u do otworu kluczowego — należy unikać smarów olejowych, które przyciągają zanieczyszczenia i mogą blokować mechanizm.