

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3545g-kolor-nikiel-tvardy-t01413-p-67819.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 35/45g kolor nikiel Twardy T01413

Cena brutto	25,63 zł
Cena netto	20,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01413
Kod producenta	T01413
Kod EAN	5903418303204
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 35/45g — nikiel (T01413)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, wyposażona w gałkę od strony wewnętrznej. Umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi od wewnątrz bez użycia klucza, przy zachowaniu standardowego dostępu kluczem od strony zewnętrznej. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu, wykończenie w kolorze niklu.

Rozmiar 35/45g mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Kolor Nikiel

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej drzwi wkładka wyposażona jest w obrotową gałkę, która zastępuje klucz. Pozwala to na szybkie zamknięcie

lub otwarcie drzwi — bez sięgania po klucz, co ma praktyczne znaczenie np. przy wyjściu z mieszkania czy blokowania drzwi od wewnątrz.

Korpus aluminiowy

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Korpus nie koroduje w typowych warunkach użytkowania wewnętrznego, co przekłada się na długą żywotność wkładki bez konieczności konserwacji powierzchni zewnętrznej.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz jest standardowym materiałem stosowanym w precyzyjnych mechanizmach zamkowych — charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, odpornością na ścieranie i stabilnością wymiarową. Przekłada się to na płynną pracę mechanizmu przez cały okres użytkowania.

Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 50 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania, co czyni wkładkę odpowiednią do zastosowań o podwyższonej częstotliwości użycia.

Specyfikacja techniczna

Model	T01413
Rozmiar	35/45g mm
Typ wkładki	Jednostronna z gałką
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca (w zestawie)

Jak dobrać rozmiar wkładki?

Rozmiar wkładki określa się jako odległość od środka otworu na śrubę mocującą do zewnętrznej krawędzi wkładki — osobno dla strony zewnętrznej (z kluczem) i wewnętrznej (z gałką). W przypadku tego modelu: 35 mm od środka do strony zewnętrznej i 45 mm do strony z gałką. Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego oraz uwzględnić grubość okucia drzwiowego, jeśli

jest zamontowane.

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od wewnątrz (np. łazienka, gabinet)
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Instalacje, gdzie dostęp kluczem jest wymagany tylko od zewnątrz
- Zastosowania wymagające estetycznego wykończenia dopasowanego do okuć w kolorze niklu

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest do zamka za pomocą jednej śruby montażowej, która wchodzi w zestaw. Przed montażem należy upewnić się, że rozmiar wkładki odpowiada rozstawowi otworów w zamku oraz że długość wkładki nie przekracza grubości skrzydła drzwiowego z okuciami. Wkładka przeznaczona jest do zamków z profilem europejskim (tzw. euro-profil).

Mechanizm nie wymaga regularnej konserwacji w standardowych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu klucza lub gałki zaleca się zastosowanie niewielkiej ilości smaru do zamków na bazie grafitu lub PTFE — nie należy stosować smarów olejowych, które mogą przyciągać zanieczyszczenia i prowadzić do zatarcia mechanizmu.