

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-35g45-kolor-nikiel-tvardy-t01414-p-67820.html>



## Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 35g/45 kolor nikiel Twardy T01414

Cena brutto	<b>26,09 zł</b>
Cena netto	<b>21,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01414</b>
Kod producenta	<b>T01414</b>
Kod EAN	<b>5903418303211</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka z gałką 35g/45 — nikiel szczotkowany (T01414)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w których od strony wewnętrznej wymagana jest obsługa bez klucza. Gałka zastępuje cylinder od wewnątrz, umożliwiając swobodne otwieranie i ryglowanie drzwi, podczas gdy od zewnątrz zamek obsługiwany jest standardowym kluczem.

Rozmiar 35g/45 mm

Typ Jednostronna gałka

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

### Charakterystyka produktu

#### Gałka wewnętrzna zamiast cylindra

Strona wewnętrzna wyposażona jest w gałkę obrotową — zamek można zamknąć i otworzyć bez klucza. Rozwiązanie stosowane w

drzwiach wejściowych do mieszkań, gdzie domownicy nie powinni potrzebować klucza od środka.

### Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odporności mechanicznej. Korpus nie koroduje w warunkach wewnętrznych, co przekłada się na stabilność wymiarową i trwałość osadzenia w zamku.

### Mechanizm mosiężny

Elementy robocze wkładki wykonano z mosiądzu — materiału o dobrej odporności na ścieranie i precyzyjnej obróbce. Przekłada się to na płynne działanie mechanizmu przez cały deklarowany okres użytkowania.

### Trwałość 50 000 cykli

Przy założeniu 10 operacji zamknięcia i otwarcia dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania. Parametr pozwala ocenić przydatność wkładki do drzwi intensywnie eksploatowanych, np. wejściowych do biura.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01414
Rozmiar	35g/45 mm
Typ wkładki	Jednostronna — gałka wewnętrzna, klucz zewnętrzny
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca (w zestawie)

### Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa się jako odległość od osi śruby mocującej do zewnętrznej krawędzi cylindra (strona klucza) oraz do krawędzi gałki (strona wewnętrzna). W tym modelu: 45 mm od osi do strony klucza, 35 mm od osi do strony gałki. Przed wymianą należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Zbyt krótka wkładka nie zostanie poprawnie zamocowana, zbyt długa będzie wystawać poza okuwę drzwiową.

---

## Zastosowanie

---

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od wewnątrz (np. łazienka z zamkiem wpuszczanym)
- Drzwi biurowe z kontrolą dostępu od zewnątrz
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wielopunktowym
- Instalacje, gdzie kolor nikiel szczotkowany musi być zgodny z pozostałymi okuciami drzwiowymi