

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-4550g-kolor-mosiadz-tvardy-t01358-p-67807.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 45/50g kolor mosiądz Twardy T01358

Cena brutto	26,40 zł
Cena netto	21,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01358
Kod producenta	T01358
Kod EAN	5903418302764
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 45/50G - mosiądz szczotkowany (T01358)

Wkładka bębenkowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wejściowych, wewnętrznych i biurowych. Od strony zewnętrznej obsługiwana kluczem, od strony wewnętrznej - gałką, co eliminuje potrzebę używania klucza przy wychodzeniu z pomieszczenia. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu.

Rozmiar 45/50G mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Kolor Mosiądz szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka od strony wewnętrznej

Rozwiązanie jednostronnej gałki oznacza, że drzwi można zamknąć i otworzyć od wewnątrz bez użycia klucza - wystarczy obrócić

gałkę. Od strony zewnętrznej dostęp możliwy wyłącznie kluczem, co zwiększa kontrolę nad wejściem.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał jest odporny na korozję, co ma znaczenie szczególnie w pomieszczeniach o zmiennej wilgotności, np. przy drzwiach prowadzących do łazienki lub na zewnątrz.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz to materiał powszechnie stosowany w mechanizmach zamkowych ze względu na odporność na ścieranie i precyzję obróbki. Przekłada się to na płynne działanie wkładki przez długi okres eksploatacji.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych operacji otwarcia i zamknięcia, jaką mechanizm wytrzyma bez utraty funkcjonalności. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	T01358
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	45/50G mm
Typ gałki	Jednostronna (gałka od wewnątrz, klucz od zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz od zewnątrz
- Drzwi biurowe i gabinety
- Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe

-
- Drzwi do pomieszczeń technicznych
 - Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Rozmiar wkładki określa odległość od osi śruby mocującej do każdego z końców. W oznaczeniu 45/50G liczba 45 to wymiar od osi do strony zewnętrznej (klucz), 50 to wymiar do strony wewnętrznej (gałka), a litera G oznacza wersję z gałką. Przed zakupem należy zdemontować starą wkładkę i zmierzyć oba wymiary lub odczytać oznaczenie z jej powierzchni. Ważne jest również sprawdzenie rozstawu otworów montażowych w zamku, który w przypadku standardowych zamków europejskich wynosi 92 mm.

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest za pomocą jednej śruby mocującej wkręcanej od czoła drzwi przez otwór w zamku. Przed montażem należy upewnić się, że długość wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego wraz z okuciami. Wkładka nie powinna wystawać poza tarczę lub szyld zamka więcej niż 3 mm – większy wysięg ułatwia jej mechaniczne wyłamanie.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania w standardowych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu kluczem zaleca się zastosowanie smaru grafitowego lub dedykowanego preparatu do zamków – nie należy używać olejów WD-40 ani podobnych środków na bazie ropy, które z czasem powodują zlepianie się mechanizmu.