

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-45g50-kolor-nikiel-tvardy-t01424-p-67823.html>



## Wkładka bębnekowa do zamka z gałką 45g/50 kolor nikiel Twardy T01424

Cena brutto	<b>27,33 zł</b>
Cena netto	<b>22,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01424</b>
Kod producenta	<b>T01424</b>
Kod EAN	<b>5903418303242</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka z gałką 45g/50 — nikiel szczotkowany (T01424)

Wkładka bębnekowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych — od strony zewnętrznej obsługiwana kluczem, od strony wewnętrznej wyposażona w gałkę umożliwiającą rygłowanie i otwieranie bez użycia klucza. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu, wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego.

Rozmiar 30/40G mm (45g/50)

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Kolor Nikiel szczotkowany

### Charakterystyka produktu

#### Gałka od strony wewnętrznej

Rozwiązanie jednostronne oznacza, że wejście z zewnątrz wymaga klucza, natomiast od wewnątrz drzwi można zarygłować i

otworzyć samą gałką. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie zależy na szybkim dostępie bez szukania klucza — np. w drzwiach wejściowych do mieszkania czy biura.

### Korpus aluminiowy

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Korpus nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji wewnątrz budynku i zachowuje wymiary montażowe przez cały okres użytkowania, co zapewnia stabilne osadzenie wkładki w zamku.

### Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz jest standardowym materiałem dla precyzyjnych mechanizmów zamkowych ze względu na odporność na ścieranie i korozję. Przekłada się to na płynną pracę klucza i długotrwałą niezawodność nawet przy codziennym intensywnym użytkowaniu.

### Trwałość 50 000 cykli

Producent deklaruje 50 000 pełnych cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom eksploatacji. Parametr ten pozwala ocenić przydatność wkładki do zastosowań o różnej intensywności ruchu.

### Jak sprawdzić rozmiar przed zakupem?

Rozmiar wkładki określa się mierząc odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z końców wkładki. Oznaczenie 30/40G oznacza 30 mm od środka do strony zewnętrznej (klucz) i 40 mm do strony wewnętrznej (gałka). Przed wymianą należy wyjąć istniejącą wkładkę i zmierzyć jej długość lub odczytać oznaczenie na obudowie.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01424
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka z gałką
Rozmiar	30/40G mm (45g/50)
Typ	Jednostronna — klucz / gałka
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany

---

Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

## Zastosowanie

---

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i pomieszczeń biurowych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi, przy których wymagane jest szybkie ryglowanie od wewnątrz bez klucza
- Instalacje, w których strona zewnętrzna ma być chroniona kluczem
- Renowacja drzwi z zachowaniem estetyki niklu szczotkowanego

## Montaż i użytkowanie

---

Wkładka mocowana jest standardową śrubą montażową przechodzącą przez obudowę zamka — śruba znajduje się w zestawie. Przed montażem należy upewnić się, że rozmiar wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego oraz rozstawowi elementów zamka. W zestawie dostarczone są 3 klucze, co pozwala na rozdysponowanie ich między domowników bez konieczności dorabiania.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania w normalnych warunkach eksploatacji. W przypadku utrudnionego obrotu klucza można zastosować smar do zamków na bazie grafitu lub PTFE — należy unikać olejów WD-40, które z czasem przyciągają zanieczyszczenia i mogą pogorszyć działanie mechanizmu.