

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-wiadra-adapter-do-towotnicy-smarownicy-geko-g02898-p-67670.html>

Wkładka do wiadra - adapter do towotnicy (smarownicy) GEKO G02898

Cena brutto	20,71 zł
Cena netto	16,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02898
Kod producenta	G02898
Kod EAN	5903418304577
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wkładka do wiadra — adapter do towotnicy GEKO G02898

Plastikowa wkładka przeznaczona do montażu w standardowych wiadrach ze smarem, umożliwiająca stabilne osadzenie adaptera towotnicy (smarownicy). Eliminuje konieczność ręcznego przytrzymywania adaptera podczas pobierania smaru i ogranicza ryzyko zanieczyszczenia stanowiska pracy.

Model GEKO G02898

Średnica wkładki 29 cm

Średnica otworu centralnego 6 cm

Przeznaczenie Adapter do towotnicy

Charakterystyka produktu

Dopasowanie do standardowych wiader

Średnica 29 cm odpowiada wymiarom typowych wiader na smar dostępnych w obrocie warsztatowym i przemysłowym. Wkładka osiada stabilnie na krawędzi wiadra bez przesuwania się podczas pracy z towotnicą.

Centralny otwór pod adapter towotnicy

Otwór o średnicy 6 cm służy do osadzenia rurki ssącej lub adaptera towotnicy pneumatycznej bądź ręcznej. Precyzyjne osadzenie adaptera skraca czas przygotowania sprzętu i zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się rurki w trakcie pompowania smaru.

Ograniczenie zanieczyszczeń

Wkładka przykrywa powierzchnię smaru w wiadrze, zmniejszając ekspozycję na kurz i zanieczyszczenia mechaniczne. Ma to znaczenie wszędzie tam, gdzie smar jest przechowywany w otwartym wiadrze przez dłuższy czas.

Prosta instalacja i demontaż

Element nie wymaga narzędzi do montażu — wkłada się go bezpośrednio do wiadra. Ułatwia to szybką wymianę wiadra ze smarem i przenoszenie adaptera między pojemnikami.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G02898
Średnica wkładki	29 cm
Średnica otworu centralnego	6 cm
Przeznaczenie	Adapter do towotnicy / wkładka do wiadra ze smarem

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe i serwisy pojazdów użytkowych
- Serwisowanie maszyn rolniczych i budowlanych
- Stanowiska obsługi technicznej w zakładach produkcyjnych
- Użytkowanie z towotnicami pneumatycznymi zasilanymi sprężonym powietrzem
- Użytkowanie z ręcznymi towotnicami dźwigniowymi
- Przechowywanie otwartych wiader ze smarem z ograniczeniem dostępu zanieczyszczeń

Kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wewnętrzną używanego wiadra ze smarem. Wkładka G02898 jest przeznaczona do wiader o średnicy wewnętrznej zbliżonej do 29 cm, co odpowiada standardowym pojemnikom na smar o pojemności około 15-20 kg. Średnica otworu centralnego (6 cm) powinna być sprawdzona pod kątem zgodności z adapterem lub rurką ssącą posiadanej towotnicy.