

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3030-kolor-mosiadz-100-p-67824.html>



Wkładka do zamka 30/30 (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	11,69 zł
Cena netto	9,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02606
Kod producenta	K02606
Kod EAN	5903418303259
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka bębnowego 30/30 mm — mosiadz szczotkowany (K02606)

Wkładka bębnowa w rozmiarze 30/30 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych stosowanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl, wykończenie w kolorze szczotkowanego mosiądzu. W komplecie 3 klucze oraz śruba mocująca.

Rozmiar 30/30 mm
Kolor Mosiadz szczotkowany
Trwałość mechanizmu 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 szt.

Charakterystyka produktu

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Przekłada się to na mniejsze obciążenie mechanizmu zamkowego podczas codziennego użytkowania i dłuższą żywotność całego układu.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop aluminium i cynku (ZnAl) zapewnia płynną pracę bębna oraz odporność na ścieranie elementów wewnętrznych. To materiał powszechnie stosowany w mechanizmach zamkowych klasy standardowej, sprawdzony w wieloletnim użytkowaniu.

Trwałość 25 000 cykli

Przy założeniu 10 otwarć drzwi dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania. Parametr ten jest istotny przy wyborze wkładki do drzwi intensywnie eksploatowanych — np. wejściowych w biurze lub mieszkaniu wieloosobowym.

Wykończenie szczotkowane mosiądz

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych zarysowań powstających podczas użytkowania. Odcień mosiądzu harmonizuje z okuciami drzwiowymi w kolorach złota, antycznego brązu oraz chromu satynowego.

Specyfikacja techniczna

Model	K02606
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Rozmiar	30/30 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 szt.
Montaż	Śruba mocująca (w zestawie)

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie wyglądu okuć przy remoncie lub wymianie drzwi
- Stolarka drzwiowa w kolorystyce złotej i mosiężnej

Jak dobrać rozmiar wkładki

Rozmiar wkładki (np. 30/30) oznacza odległość od osi cylindra do każdego z końców — odpowiednio od strony zewnętrznej i wewnętrznej drzwi. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić grubość skrzydła drzwiowego wraz z okuciami. Suma obu wymiarów powinna odpowiadać całkowitej długości wkładki, a oś cylindra musi pokrywać się z osią śruby mocującej w zamku.

Montaż

Wkładka mocowana jest za pomocą śruby montażowej wkręcanej od czoła zamka — element ten jest dołączony do zestawu. Wymiana nie wymaga demontażu całego zamka: wystarczy odkręcić śrubę mocującą, obrócić klucz do pozycji umożliwiającej wysunięcie wkładki i wsunąć nową. Czynność nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani wiedzy technicznej.