

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3040-kolor-mosiadz-100-p-67826.html>



Wkładka do zamka 30/40 (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	12,59 zł
Cena netto	10,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02608
Kod producenta	K02608
Kod EAN	5903418303273
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka bębnowego 30/40 mm — mosiadz (K02608)

Wkładka bębnowa przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl, wykończenie w kolorze szczotkowanego mosiądzu. Rozmiar 30/40 mm oznacza asymetryczny podział — 30 mm od środka zamka w stronę zewnętrzną i 40 mm w stronę wewnętrzną.

Rozmiar 30/40 mm
Materiał korpusu Aluminium
Kolor Mosiadz szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli

Charakterystyka produktu

Asymetryczny rozmiar 30/40 mm

Podział 30/40 stosuje się, gdy oś zamka nie leży w połowie grubości drzwi — np. przy grubszych skrzydłach drzwiowych lub gdy zamek jest przesunięty względem środka. Przed zakupem należy zmierzyć odległość od środka śruby mocującej zamek do każdej z

krawędzi drzwi.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach typowych dla pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, co przekłada się na długą żywotność wkładki bez konieczności konserwacji obudowy.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku i aluminium charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i płynną pracą mechanizmu bębnekowego. Zastosowanie ZnAl w elementach ruchomych ogranicza tarcie podczas obracania kluczem, co ma znaczenie przy intensywnym codziennym użytkowaniu.

Trwałość 25 000 cykli

Jeden cykl to pełne obrócenie klucza i powrót do pozycji wyjściowej. Przy założeniu 10 otwarć dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania. Parametr ten pozwala ocenić przydatność wkładki do konkretnego zastosowania — drzwi wejściowe do mieszkania vs. drzwi wewnętrzne o niskiej częstotliwości użycia.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Wyjąć istniejącą wkładkę (po odkręceniu śruby mocującej od czoła drzwi). Zmierzyć odległość od środka otworu na śrubę do każdego z końców wkładki. Pierwsza liczba w oznaczeniu (30) to strona zewnętrzna drzwi, druga (40) to strona wewnętrzna. Wkładka powinna wystawać maksymalnie 3 mm poza tarczę zamka — zbyt długa wkładka jest podatna na atak metodą łamania.

Specyfikacja techniczna

Model	K02608
Typ	Wkładka bębnekowa do zamka
Rozmiar	30/40 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany

Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i korytarzowe
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i technicznych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie kluczy w obrębie jednego budynku (przy zakupie wielu wkładek tego samego producenta z opcją masterkey)

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest za pomocą jednej śruby mocującej wkręcanej od czoła skrzydła drzwiowego — śruba znajduje się w zestawie. Przed montażem należy upewnić się, że otwór w zamku odpowiada standardowemu profilowi bębnekowego wkładu. Wkładka współpracuje z zamkami o standardowym wycięciu na wkład bębnekowy.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania przy normalnym użytkowaniu. W przypadku utrudnionego obrotu klucza można zastosować grafit w proszku lub spray do zamków — nie należy używać olejów WD-40 ani smarów na bazie tłuszczu, ponieważ przyciągają zanieczyszczenia i mogą prowadzić do zacierania mechanizmu.