

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-3535-kolor-mosiadz-100-p-67829.html>



Wkładka do zamka 35/35 (kolor mosiądz) (100)

Cena brutto	12,39 zł
Cena netto	10,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02611
Kod producenta	K02611
Kod EAN	5903418303303
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka 35/35 mm — mosiądz (K02611)

Wkładka bębnekowa przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl. Symetryczny rozmiar 35/35 mm oznacza jednakową długość po obu stronach drzwi — rozwiązanie stosowane tam, gdzie dostęp z obu stron ma być równoważny.

Rozmiar 35/35 mm
Kolor Mosiądz
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. W przypadku wkładek do zamków przekłada się to na mniejsze obciążenie mechaniczne klamki i skrzydła drzwiowego podczas codziennego użytkowania.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop aluminium i cynku (ZnAl) stosowany jest w elementach precyzyjnych wymagających płynnej pracy pod obciążeniem. Mechanizm bębnekowy wykonany z tego materiału zapewnia powtarzalność działania przez cały deklarowany okres trwałości.

Trwałość 25 000 cykli

Jeden cykl to jedno pełne obrócenie wkładki. Przy założeniu 10 operacji dziennie (wejście i wyjście pięciu osób) deklarowana trwałość odpowiada około 6–7 latom regularnego użytkowania. Parametr istotny przy wyborze do drzwi z intensywnym ruchem.

Wykończenie w kolorze mosiądzu

Kolor mosiądzu jest neutralny stylistycznie — pasuje zarówno do okuć w odcieniach złota i brązu, jak i do klasycznych zestawów drzwiowych. Ważne, aby kolor wkładki był zgodny z kolorem sztyldów i klamek zastosowanych na drzwiach.

Specyfikacja techniczna

Model	K02611
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Rozmiar	35/35 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)
Kolor / wykończenie	Mosiądz
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz (np. gabinet, spiżarnia)
- Drzwi do pomieszczeń biurowych i użytkowych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie systemu kluczy przy remoncie lub wymianie drzwi

Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

Rozmiar wkładki mierzy się od środka śruby mocującej do każdego z końców. Łączna długość tej wkładki wynosi 70 mm (35 mm + 35 mm). Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego oraz sprawdzić, czy zamek obsługuje standardowe wkładki bębnekowe. Rozstaw śruby mocującej w większości zamków wpuszczanych wynosi 22 mm od osi wkładki — warto to potwierdzić w dokumentacji zamka lub dokonując pomiaru.

Montaż i konserwacja

Wkładkę montuje się przez otwór w zamku i mocuje dołączoną śrubą od strony czołowej zamka. Nie wymaga specjalistycznych narzędzi — wystarczy śrubokręt płaski lub krzyżakowy, zależnie od rodzaju śruby. Po montażu należy sprawdzić swobodę obrotu wkładki w obu kierunkach przed zamknięciem drzwi.

Mechanizm bębnekowy nie wymaga regularnego smarowania w standardowych warunkach eksploatacji. W przypadku zwiększonego oporu podczas obracania kluczem można zastosować spray do zamków na bazie PTFE — środki olejowe mogą przyciągać zanieczyszczenia i z czasem pogarszać działanie mechanizmu.