

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-4040-kolor-mosiadz-100-p-67831.html>



Wkładka do zamka 40/40 (kolor mosiądz) (100)

Cena brutto	13,69 zł
Cena netto	11,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02615
Kod producenta	K02615
Kod EAN	5903418303327
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka bębnowego 40/40 mm — kolor mosiądz (K02615)

Wkładka bębnowa przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl (aluminium-cynk). Rozmiar 40/40 mm oznacza symetryczny podział — po 40 mm od osi cylindra w obu kierunkach, co odpowiada standardowym grubościom skrzydła drzwiowego. Wykończenie w kolorze mosiądzu.

Rozmiar 40/40 mm
Materiał korpusu Aluminium
Kolor Mosiądz
Trwałość mechanizmu 25 000 cykli

Charakterystyka produktu

Symetryczny rozmiar 40/40 mm

Oznaczenie 40/40 określa długość wkładki po obu stronach osi obrotu. Symetryczny podział sprawia, że wkładka pasuje do zamków montowanych w drzwiach o standardowej grubości skrzydła. Przed zakupem należy zmierzyć odległość od osi zamka do krawędzi

drzwi po obu stronach.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Materiał nie koroduje w normalnych warunkach eksploatacyjnych, co przekłada się na stabilne działanie mechanizmu przez cały okres użytkowania.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku i aluminium (ZnAl) stosowany w elementach mechanizmu charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i płynną pracą. Materiał ten jest standardowo stosowany w wkładkach klasy podstawowej i średniej do zastosowań mieszkaniowych oraz biurowych.

Trwałość 25 000 cykli

Producent deklaruje trwałość mechanizmu na poziomie 25 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania. Parametr ten jest istotny przy wyborze wkładki do drzwi intensywnie użytkowanych.

Jak dobrać rozmiar wkładki?

Rozmiar wkładki określa się, mierząc odległość od osi wkładki (środką otworu na klucz) do każdej z krawędzi drzwi. Wynik podaje się w formacie: strona zewnętrzna / strona wewnętrzna. Przykładowo, wkładka 40/40 pasuje, gdy odległość od osi do obu krawędzi wynosi po 40 mm. Całkowita długość wkładki to suma obu wymiarów, w tym przypadku 80 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	K02615
Typ	Wkładka bębnekowa do zamka
Rozmiar	40/40 mm
Całkowita długość	80 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop aluminium i cynku (ZnAl)
Kolor / wykończenie	Mosiądz

Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie klucza przy wymianie wkładek w kilku drzwiach tego samego producenta
- Drzwi balkonowe i tarasowe wyposażone w zamek wpuszczany

Kompatybilność z zamkiem

Wkładka bębnekowa współpracuje z zamkami wpuszczanymi wyposażonymi w standardowy otwór na cylinder. Przed zakupem należy sprawdzić typ zamka (wpuszczany na wkładkę bębnekową), rozmiar istniejącej wkładki oraz rozstaw śruby mocującej. W razie wątpliwości warto zdemontować starą wkładkę i porównać wymiary.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm wkładki nie wymaga regularnego smarowania przy normalnym użytkowaniu. W przypadku utrudnionego obrotu klucza zaleca się zastosowanie grafitowego środka do zamków lub specjalnego smaru do cylindrów — nie należy używać olejów WD-40 ani podobnych preparatów na bazie ropy, ponieważ mogą one przyciągać zanieczyszczenia i prowadzić do zacierania mechanizmu.

Montaż polega na wsunięciu wkładki w otwór zamka i dokręceniu dołączonej śruby mocującej od strony czoła zamka. Operację można wykonać bez specjalistycznych narzędzi — wystarczy śrubokręt.