

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3030g-kolor-mosiadz-100-p-67840.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/30g (kolor mosiądz) (100)

Cena brutto	12,98 zł
Cena netto	10,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02636
Kod producenta	K02636
Kod EAN	5903418303419
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/30G — mosiądz szczotkowany (K02636)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Gałka eliminuje konieczność używania klucza od strony pomieszczenia — drzwi otwiera się i zamyka ruchem obrotowym gałki, co przyspiesza codzienne użytkowanie. Od strony zewnętrznej dostęp odbywa się standardowo za pomocą klucza.

Rozmiar 30/30G mm
Kolor Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu 25 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej drzwi zamiast wkładki z bitem zastosowano obrotową gałkę. Rozwiązanie stosowane w drzwiach, gdzie szybki

dostęp od środka jest priorytetem — np. łazienka, gabinet, wejście do garażu. Nie wymaga trzymania klucza po wewnętrznej stronie.

Aluminiowy korpus

Korpus wykonany z aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Aluminium jest odporne na korozję, co ma znaczenie szczególnie przy montażu w drzwiach zewnętrznych narażonych na wilgoć.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy (ZnAl) stosowany w mechanizmach bębnekowych zapewnia dobrą odporność na ścieranie elementów roboczych. Przekłada się to na płynną pracę wkładki przez cały deklarowany okres eksploatacji wynoszący 25 000 cykli otwarcia i zamknięcia.

Wykończenie mosiądz szczotkowany

Szczotkowana powierzchnia w odcieniu mosiądzu matowego redukuje widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas użytkowania. Kolor dobrze współgra z okuciami drzwiowymi w tonacji złotej i mosiężnej, zachowując spójność estetyczną całego zestawu.

Jak dobrać właściwy rozmiar wkładki?

Oznaczenie 30/30G oznacza, że odległość od osi śruby mocującej do zewnętrznego czoła wkładki (strona klucza) wynosi 30 mm, a do czoła po stronie gałki — również 30 mm. Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego wraz z okuciami i dobrać rozmiar tak, aby wkładka wystawała maksymalnie 3 mm poza tarczę zamka — nadmierny wysięg osłabia odporność na wyważenie.

Specyfikacja techniczna

Model	K02636
Typ produktu	Wkładka bębnekowa z gałką
Rozmiar	30/30G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl (cynkowo-aluminiowy)
Kolor i wykończenie	Mosiądz szczotkowany

Typ sterowania	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania (gałka od strony korytarza wewnętrznego)
- Drzwi do łazienki lub toalety wymagające blokady od wewnątrz
- Drzwi do gabinetu lub pokoju z kontrolą dostępu kluczem
- Drzwi do garażu lub pomieszczenia gospodarczego
- Drzwi wewnętrzne w biurach i przestrzeniach komercyjnych
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym

Montaż i użytkowanie

Wkładka pasuje do standardowych zamków wpuszczanych z rozstawem śruby mocującej zgodnym z normą europejską. Przed montażem należy upewnić się, że istniejący zamek obsługuje wkładki bębnekowe w profilu europejskim. Montaż polega na wsunięciu wkładki w otwór zamka i dokręceniu dołączonej śruby mocującej od czoła zamka — nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

W celu zachowania płynności działania mechanizmu zaleca się okresowe smarowanie wkładki dedykowanym środkiem do zamków (spray grafitowy lub teflonowy). Należy unikać środków na bazie oleju silnikowego, które z czasem gromadzą zanieczyszczenia i mogą blokować mechanizm bębnekowy.