

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3035g-kolor-nikiel-100-p-67856.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/35g (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	13,25 zł
Cena netto	10,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02702
Kod producenta	K02702
Kod EAN	5903418303570
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/35g — nikiel szczotkowany (K02702)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej obsługa odbywa się bez klucza — za pomocą gałki, od strony zewnętrznej zamek otwierany jest kluczem. Rozmiar 30/35g oznacza, że ramię z gałką ma długość 35 mm, a ramię z bębnem kluczowym — 30 mm.

Rozmiar 30/35g mm
Materiał korpusu Aluminium
Trwałość mechanizmu 25 000 cykli
Kolor Nikiel szczotkowany

Charakterystyka produktu

Jednostronna gałka

Gałka po stronie wewnętrznej umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi bez użycia klucza. Rozwiązanie stosowane m.in. w łazienkach, sypialniach i pomieszczeniach biurowych, gdzie kluczem posługuje się wyłącznie osoba wchodząca z zewnątrz.

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji wewnątrz budynku i utrzymuje wymiary montażowe przez cały okres użytkowania.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) jest standardowym materiałem stosowanym w bębnach kluczowych — zapewnia dokładność wykonania rowków pod klucz oraz odporność na ścieranie podczas wielokrotnego użycia. Producent deklaruje trwałość na poziomie 25 000 cykli otwarcia/zamknięcia.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas codziennego użytkowania. Kolor niklu jest neutralny i pasuje zarówno do okuć w odcieniach srebra, jak i do chromowanych elementów drzwi.

Jak sprawdzić, czy rozmiar 30/35g jest odpowiedni?

Rozmiar wkładki należy dopasować do grubości skrzydła drzwiowego oraz rozstawu śruby mocującej zamka. Należy zmierzyć odległość od środka śruby mocującej do zewnętrznej krawędzi drzwi — po stronie klucza powinna wynosić 30 mm, po stronie gałki 35 mm. Litera „g” w oznaczeniu wskazuje, że dłuższe ramię wyposażone jest w gałkę. W przypadku wątpliwości warto porównać wymiary ze starą wkładką lub zajrzeć do dokumentacji zamka.

Specyfikacja techniczna

Model	K02702
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/35g mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Typ obsługi	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Liczba kluczy w komplecie	3 sztuki

Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkania lub domu jednorodzinnego
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od środka (sypialnia, łazienka)
- Drzwi do pomieszczeń biurowych i socjalnych
- Drzwi do magazynów i pomieszczeń technicznych
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi balkonowe i tarasowe (przy odpowiedniej klasie zamka)

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest w standardowy sposób — przez otwór w zamku wpuszczanym i mocowana jedną śrubą od czoła zamka. Śruba mocująca jest dołączona do zestawu. Przed zakupem należy upewnić się, że rozstaw otworu montażowego w zamku odpowiada rozmiarowi wkładki oraz że typ bębna (profil klucza) jest zgodny z posiadanym zamkiem lub że planowana jest wymiana kompletu.

W zestawie znajdują się 3 klucze, co pozwala na rozdysponowanie ich między domowników bez konieczności natychmiastowego dorabiania kopii. Mechanizm nie wymaga smarowania przy normalnej eksploatacji, jednak przy odczuwalnym oporze podczas obrotu klucza zaleca się zastosowanie środka do konserwacji zamków na bazie grafitu lub PTFE (nie oleju, który przyciąga zanieczyszczenia).