

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3040g-kolor-mosiadz-100-p-67843.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/40g (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	13,29 zł
Cena netto	10,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02639
Kod producenta	K02639
Kod EAN	5903418303440
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/40G – mosiadz szczotkowany (K02639)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi bez użycia klucza — klucz wymagany jest wyłącznie od strony zewnętrznej. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl, wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego.

Rozmiar 30/40G mm
Typ Jednostronna gałka
Trwałość 25 000 cykli
Kolor Mosiadz szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka zamiast klucza od wewnątrz

Od strony wewnętrznej wkładka wyposażona jest w gałkę obrotową, która pozwala na ryglowanie i otwieranie zamka bez użycia klucza. Rozwiązanie stosowane w drzwiach wejściowych do mieszkań, pomieszczeń biurowych i magazynowych, gdzie wygoda

obsługi od środka jest priorytetem.

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach typowego użytkowania wewnętrznego i jest odporny na odkształcenia mechaniczne powstające podczas montażu i eksploatacji.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium stosowany jest w precyzyjnych elementach mechanicznych ze względu na dobrą odporność na ścieranie i stabilność wymiarową. Przekłada się to na płynną pracę bębna i powtarzalność działania przez cały okres eksploatacji.

Trwałość 25 000 cykli

Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 25 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania bez konieczności wymiany wkładki. Parametr istotny przy ocenie długoterminowych kosztów eksploatacji.

Jak sprawdzić kompatybilność z zamkiem?

Przed zakupem należy zmierzyć długość aktualnie zamontowanej wkładki po obu stronach od osi śruby mocującej. Rozmiar 30/40G oznacza 30 mm od osi do strony zewnętrznej (klucz) i 40 mm do strony z gałką. Litera "G" potwierdza, że dłuższa część wyposażona jest w gałkę. Wkładka pasuje do zamków wpuszczanych z rozstawem śruby mocującej zgodnym ze standardem europejskim.

Specyfikacja techniczna

Model	K02639
Typ produktu	Wkładka bębnekowa z gałką
Rozmiar	30/40G mm
Typ gałki	Jednostronna (gałka od wewnątrz, klucz od zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany

Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające ryglowania od środka
- Biura i pomieszczenia administracyjne
- Magazyny i pomieszczenia gospodarcze
- Drzwi garażowe z zamkiem wpuszczanym
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest w zamku wpuszczanym za pomocą dołączonej śruby mocującej, wkręcanej prostopadle do osi wkładki od czoła skrzydła drzwiowego. Przed montażem należy upewnić się, że długość wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego wraz z okuciami — zbyt krótka wkładka może nie współpracować z klamką lub tarczą ochronną, zbyt długa będzie wystawać poza obrys okucia i może zostać uszkodzona przy próbie włamania.

Mechanizm nie wymaga smarowania podczas normalnego użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu klucza lub gałki dopuszczalne jest zastosowanie niewielkiej ilości smaru grafitowego lub specjalistycznego sprayu do zamków — nie należy stosować olejów penetrujących na bazie WD-40, które mogą wypłukiwać fabryczny smar z bębna.