

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3040g-kolor-nikiel-100-p-67858.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/40g (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	13,70 zł
Cena netto	11,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02704
Kod producenta	K02704
Kod EAN	5903418303594
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/40G — nikiel szczotkowany (K02704)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Asymetryczny rozmiar 30/40G oznacza, że strona zewnętrzna (na klucz) mierzy 30 mm, natomiast strona wewnętrzna (z gałką) — 40 mm od osi zamka. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl.

Rozmiar 30/40G mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Klucze w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Strona wewnętrzna wyposażona jest w gałkę obrotową, która umożliwia ryglowanie i otwieranie drzwi bez użycia klucza. Rozwiązanie stosowane najczęściej w drzwiach wejściowych do mieszkania, gdzie od strony korytarza wymagany jest klucz, a od środka —

swobodny dostęp.

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach normalnego użytkowania wewnątrz budynku, co przekłada się na długą żywotność wkładki bez konieczności wymiany.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) jest standardowym materiałem stosowanym w precyzyjnych elementach mechanizmów zamkowych. Zapewnia dokładność wykonania rowków bębna i dobry opór na ścieranie podczas codziennej eksploatacji.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana w odcieniu niklu wykazuje wyższą odporność na widoczność odcisków palców w porównaniu z wykończeniami polerowanymi. Kolor niklu jest neutralny i pasuje zarówno do okuć w tonach srebra, jak i chromu satynowego.

Jak odczytać rozmiar wkładki 30/40G?

Liczby oznaczają odległość każdej ze stron wkładki od osi śruby mocującej (środką zamka). Strona zewnętrzna wynosi 30 mm, strona wewnętrzna z gałką — 40 mm. Przed zakupem należy zmierzyć głębokość gniazda w skrzydle drzwi oraz odległość od osi zamka do zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi drzwi. Litera „G” w oznaczeniu rozmiaru wskazuje właśnie na wersję z gałką (z niem. *Griff* — uchwyt).

Specyfikacja techniczna

Model	K02704
Typ produktu	Wkładka bębenkowa z gałką
Rozmiar	30/40G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Typ sterowania	Jednostronna gałka (strona wewnętrzna)

Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca — w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania (dostęp z klatki na klucz, od środka na gałkę)
- Drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego
- Drzwi biurowe z kontrolą dostępu od zewnątrz
- Drzwi do pomieszczeń usługowych i technicznych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Ujednolicenie wyglądu okuć drzwiowych w kolorze niklu

Zawartość zestawu

Wkładka bębnekowa 30/40G, 3 klucze, śruba mocująca.