

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3045g-kolor-mosiadz-100-p-67845.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/45g (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	13,89 zł
Cena netto	11,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02641
Kod producenta	K02641
Kod EAN	5903418303464
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/45G — mosiadz szczotkowany (K02641)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Gałka po stronie wewnętrznej eliminuje konieczność używania klucza przy wychodzeniu z pomieszczenia — wystarczy obrót ręką. Od strony zewnętrznej zamek obsługiwany jest standardowym kluczem. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl.

Rozmiar 30/45G mm
Kolor Mosiadz szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Jednostronna gałka wewnętrzna

Od strony wewnętrznej drzwi zamek obsługuje się gałką — bez klucza. Rozwiązanie stosowane w drzwiach wejściowych do mieszkań

i biur, gdzie wyjście musi być szybkie i bezproblemowe. Od zewnątrz wymagany jest klucz, co zachowuje pełne zabezpieczenie przed wejściem.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach typowego użytkowania wewnętrznego i jest odporny na odkształcenia mechaniczne podczas montażu i eksploatacji.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) stosowany jest w elementach mechanizmów zamkowych ze względu na dobrą odporność na ścieranie i płynną pracę bębna. Przekłada się to na komfort codziennej obsługi i powtarzalność działania przez cały okres eksploatacji.

Trwałość 25 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych operacji otwarcia i zamknięcia, którą mechanizm wytrzyma bez utraty funkcjonalności. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania — wartość typowa dla produktów klasy standardowej do zastosowań mieszkaniowych i biurowych.

Jak dobrać rozmiar wkładki?

Rozmiar wkładki określa się jako odległość od osi śruby mocującej do końca wkładki po każdej stronie. Oznaczenie 30/45G oznacza: 30 mm od osi do strony zewnętrznej (klucz) oraz 45 mm od osi do strony wewnętrznej (gałka). Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwi wraz z okuciami i porównać z aktualnie zamontowaną wkładką lub otworem w szyldzie zamkowym.

Specyfikacja techniczna

Model	K02641
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/45G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany

Typ obsługi	Jednostronna gałka (wewnątrz) + klucz (zewnątrz)
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i apartamentów
- Drzwi wejściowe do biur i pomieszczeń biurowych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zabezpieczenia od zewnątrz
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i technicznych
- Instalacje, gdzie priorytetem jest szybkie wyjście bez klucza

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest w standardowy sposób za pomocą śruby mocującej przechodzącą przez korpus zamka — śruba jest dołączona do zestawu. Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw otworów w zamku odpowiada standardowi stosowanemu przez producenta drzwi. Wkładka współpracuje z zamkami wpuszczanymi wyposażonymi w otwór na wkładkę bębnekową (profil europejski).

W trakcie eksploatacji zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu bębna specjalistycznym środkiem do zamków (np. na bazie grafitu lub PTFE). Należy unikać środków olejowych ogólnego przeznaczenia, które mogą zbierać zanieczyszczenia i prowadzić do zatarcia mechanizmu. Szczotkowane wykończenie mosiężne czyści się miękką, lekko wilgotną ściereczką — bez środków ściernych.