

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3045g-kolor-nikiel-100-p-67860.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/45g (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	14,23 zł
Cena netto	11,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02706
Kod producenta	K02706
Kod EAN	5903418303617
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/45G — nikiel szczotkowany (K02706)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej gałka zastępuje klucz, co przyspiesza codzienne otwieranie i zamykanie drzwi — klucz pozostaje niezbędny wyłącznie od zewnątrz. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl.

Rozmiar 30/45G mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Liczba kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Jednostronna gałka zamiast klucza

Od strony wewnętrznej drzwi zamek obsługuje się gałką — bez potrzeby sięgania po klucz. Rozwiązanie szczególnie praktyczne w drzwiach wejściowych do mieszkania lub biura, gdzie częste wychodzenie i wchodzenie wymaga sprawnego dostępu.

Aluminiowy korpus i mechanizm ZnAl

Aluminium stosowane na korpus charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Mechanizm ze stopu cynkowo-aluminiowego (ZnAl) zapewnia płynną pracę bębna i odporność na ścieranie przy wielokrotnym użytkowaniu.

Trwałość 25 000 cykli

Producent deklaruje wytrzymałość mechanizmu na poziomie 25 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 6 latom regularnego użytkowania bez utraty funkcjonalności.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Szczotkowana powierzchnia w odcieniu niklu ogranicza widoczność odcisków palców i drobnych zarysowań w porównaniu do wykończeń polerowanych. Neutralna kolorystyka komponuje się z okuciami drzewiowymi w srebrnych i szarych tonacjach.

Specyfikacja techniczna

Model	K02706
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/45G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl (cynkowo-aluminiowy)
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Typ blokady wewnętrznej	Jednostronna gałka
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkania lub domu jednorodzinnego
- Drzwi wejściowe do biura lub lokalu usługowego
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamykania na klucz od zewnątrz
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Instalacje, w których użytkownik po wejściu nie korzysta z klucza wewnątrz

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Rozmiar wkładki określa się jako odległość od osi śruby mocującej do zewnętrznego czoła wkładki (tu: 30 mm od zewnątrz) oraz do strony z gałką (tu: 45 mm). Przed zakupem należy zmierzyć aktualnie zamontowaną wkładkę lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Oznaczenie "G" wskazuje, że dłuższa część to strona z gałką (wewnętrzna). Wkładka pasuje do zamków z rozstawem śruby mocującej zgodnym ze standardem europejskim.

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest pojedynczą śrubą przechodzącą przez korpus zamka — śruba mocująca jest dołączona do zestawu. Podczas montażu należy upewnić się, że strona z gałką (dłuższa — 45 mm) skierowana jest ku wnętrzu pomieszczenia. Po osadzeniu wkładki w zamku warto przetestować płynność obrotu zarówno kluczem, jak i gałką przed ostatecznym dokręceniem śruby. Mechanizm nie wymaga smarowania w normalnych warunkach użytkowania; w przypadku utrudnionego obrotu można zastosować smar do zamków na bazie grafitu lub teflonu — środki olejowe mogą powodować zbieranie się zanieczyszczeń w bębnie.