

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3050g-kolor-mosiadz-100-p-67847.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/50g (kolor mosiądz) (100)

Cena brutto	14,50 zł
Cena netto	11,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02643
Kod producenta	K02643
Kod EAN	5903418303488
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/50G — mosiądz szczotkowany (K02643)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną, przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Strona zewnętrzna obsługiwana kluczem, strona wewnętrzna — gałką, co eliminuje konieczność używania klucza przy wychodzeniu z pomieszczenia.

Rozmiar 30/50G mm
Kolor Mosiądz szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej drzwi zamek obsługuje się obrotową gałką — bez potrzeby szukania klucza. Rozwiązanie stosowane przede wszystkim w drzwiach wejściowych do mieszkań, gdzie komfort szybkiego wyjścia ma znaczenie praktyczne.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w standardowych warunkach użytkowania wewnątrz budynku i jest odporny na odkształcenia mechaniczne przy prawidłowym montażu.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy (ZnAl) jest powszechnie stosowany w mechanizmach zamkowych ze względu na dobrą odporność na ścieranie i płynną pracę bębna. Przekłada się to na komfort użytkowania przez cały deklarowany okres trwałości.

Wykończenie mosiądz szczotkowany

Szczotkowana powierzchnia w odcieniu mosiądzu ogranicza widoczność drobnych zarysowań powstałych przy codziennym użytkowaniu. Kolor dobrze komponuje się z okuciami drzwiowymi w odcieniach złota, mosiądzu i brązu.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa się jako odległość od środka śruby mocującej do zewnętrznej krawędzi wkładki — osobno dla strony zewnętrznej i wewnętrznej. W tym modelu: 30 mm (strona z kluczem) + 50 mm (strona z gałką). Przed wymianą należy odkręcić śrubę mocującą w zamku i wysunąć starą wkładkę, a następnie zmierzyć obie długości suwmiarką lub linijką.

Specyfikacja techniczna

Model	K02643
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/50G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Typ obsługi	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania lub domu jednorodzinnego
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od jednej strony
- Drzwi biurowe z kontrolą dostępu kluczem od zewnątrz
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i technicznych
- Zastosowania, gdzie jedna ze stron ma być otwierana bez klucza (np. klatka schodowa)

Montaż i użytkowanie

Wkładka pasuje do standardowych zamków wpuszczanych z otworem na wkładkę bębnekową. Montaż polega na wsunięciu wkładki w otwór zamka i dokręceniu śruby mocującej — narzędzie (śrubokręt płaski lub krzyżakowy, zależnie od śruby) nie jest dołączone do zestawu. Przed montażem należy upewnić się, że rozmiar 30/50G odpowiada wymiarom otworu w zamku oraz grubości skrzydła drzwiowego.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania przy normalnym użytkowaniu. W przypadku utrudnionego obrotu bębna można zastosować spray do zamków na bazie PTFE — nie należy używać olejów WD-40 ani smarów na bazie tłuszczu, które przyciągają zanieczyszczenia i mogą prowadzić do zacierania mechanizmu.