

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3050g-kolor-nikiel-100-p-67862.html>



Wkładka do zamka z gałką 30/50g (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	14,90 zł
Cena netto	12,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02708
Kod producenta	K02708
Kod EAN	5903418303631
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/50g — nikiel szczotkowany (K02708)

Wkładka bębnekowa asymetryczna 30/50 mm z gałką od strony wewnętrznej, przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Rozwiązanie umożliwia otwieranie drzwi od wewnątrz bez użycia klucza, przy zachowaniu standardowego zamykania kluczem od zewnątrz.

Rozmiar 30/50g mm
Typ Jednostronna gałka
Trwałość 25 000 cykli
Kolor Nikiel szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej wkładka wyposażona jest w obrotową gałkę, która zastępuje klucz. Pozwala to na szybkie zamknięcie lub otwarcie drzwi bez konieczności szukania klucza — rozwiązanie stosowane w drzwiach wejściowych do mieszkań, pomieszczeń

biurowych i pomieszczeń technicznych.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w standardowych warunkach użytkowania wewnętrznego, co przekłada się na trwałość całego elementu.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) jest materiałem często stosowanym w precyzyjnych elementach mechanicznych zamków. Zapewnia płynną pracę bębna przy wielokrotnym użytkowaniu oraz odporność na zużycie wewnętrznych elementów mechanizmu.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas użytkowania. Odcień niklu jest neutralny kolorystycznie i pasuje do szerokiej gamy okuć drzewiowych — klamek, sztyldów i zawiasów w podobnej tonacji.

Specyfikacja techniczna

Model	K02708
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/50g mm (asymetryczna)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Typ zamknięcia	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Jak dobrać rozmiar wkładki

Rozmiar wkładki (30/50g) oznacza odległość od osi śruby mocującej do zewnętrznego czoła wkładki — 30 mm od strony zewnętrznej (klucz) i 50 mm od strony wewnętrznej (gałka). Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego wraz z okuciami i porównać z aktualnie zamontowaną wkładką lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Litera „g” w oznaczeniu rozmiaru informuje, że dłuższa część zakończona jest gałką.

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania lub domu jednorodzinnego
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od środka (sypialnia, łazienka z zamkiem wpuszczanym)
- Drzwi biurowe i pomieszczenia pracownicze
- Pomieszczenia magazynowe i techniczne
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi garażowe i gospodarcze z zamkiem cylindrycznym

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest za pomocą śruby montażowej wkręcanej od czoła zamka — śruba znajduje się w zestawie. Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw otworów w zamku odpowiada standardowi wkładek bębnekowych (rozstaw 72 mm jest najczęściej spotykany, jednak warto to zweryfikować w dokumentacji zamka). Wymiana wkładki nie wymaga demontażu całego zamka — wystarczy usunąć starą śrubę mocującą, wyciągnąć wkładkę i wsunąć nową w tym samym położeniu.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania w standardowych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu bębna można zastosować smar do zamków na bazie grafitu lub PTFE — nie należy stosować olejów mineralnych ani WD-40, które mogą przyciągać zanieczyszczenia i prowadzić do zacierania się mechanizmu.