

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-30g40-kolor-mosiadz-100-p-67844.html>



Wkładka do zamka z gałką 30g/40 (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	13,29 zł
Cena netto	10,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02640
Kod producenta	K02640
Kod EAN	5903418303457
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/40 — mosiadz szczotkowany (K02640)

Wkładka bębnekowa jednostronna z gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej wyposażona w gałkę umożliwiającą blokowanie i odblokowywanie drzwi bez użycia klucza, od strony zewnętrznej obsługiwana kluczem. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl.

Rozmiar 30g/40 mm
Kolor Mosiadz szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Klucze w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka od strony wewnętrznej

Rozwiązanie jednostronne z gałką pozwala na szybkie zamknięcie lub otwarcie drzwi od wewnątrz bez sięgania po klucz. Stosowane najczęściej w drzwiach wejściowych do mieszkań, gdzie od środka wymagana jest wygoda, a od zewnątrz — zabezpieczenie kluczem.

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w standardowych warunkach użytkowania, co przekłada się na długotrwałą stabilność wymiarową wkładki w zamku.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) jest powszechnie stosowany w elementach mechanizmów zamkowych ze względu na dobrą odporność na ścieranie i płynną pracę bębena. Przekłada się to na komfort użytkowania i powtarzalność działania przez cały okres eksploatacji.

Wykończenie mosiądz szczotkowany

Szczotkowana powierzchnia w odcieniu mosiądzu jest mniej podatna na widoczność odcisków palców niż wykończenia polerowane. Kolor dobrze współgra z okuciami drzwiowymi w tonacji złotej i mosiężnej, a także z wykończeniami w stylu klasycznym i nowoczesnym.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa się jako odległość od osi śruby mocującej do zewnętrznej krawędzi wkładki — osobno dla strony z gałką i strony z kluczem. W tym modelu oznaczenie 30g/40 oznacza: 30 mm od osi do strony z gałką (g) oraz 40 mm od osi do strony zewnętrznej z kluczem. Przed wymianą wkładki należy zmierzyć istniejącą lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka.

Specyfikacja techniczna

Model	K02640
Typ produktu	Wkładka bębenkowa z gałką jednostronną
Rozmiar	30g/40 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Typ sterowania	Gałka (wewnątrz) / klucz (zewnątrz)
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki

Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady bez klucza od środka
- Drzwi do biur i pomieszczeń użytkowych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi z okuciami w kolorze złotym lub mosiężnym
- Zastosowania, gdzie wymagany jest dostęp kluczem wyłącznie od zewnątrz

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest standardowo za pomocą śruby mocującej, która wchodzi w skład zestawu. Przed montażem należy upewnić się, że długość wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego wraz z okuciami — wkładka nie powinna wystawać poza tarczę zamka więcej niż 3 mm, ponieważ wystające końce są podatne na ataki metodą łamania. Po montażu należy sprawdzić płynność obrotu bębna zarówno gałką, jak i kluczem, a także prawidłowe zazębienie z zasuwką zamka.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania w standardowych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu można zastosować smar do zamków w aerozolu (na bazie PTFE lub grafitu) — nie należy używać olejów spożywczych ani WD-40 jako środka długoterminowego, ponieważ przyciągają zanieczyszczenia i mogą skleić mechanizm.