

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-30g45-kolor-nikiel-100-p-67861.html>



Wkładka do zamka z gałką 30g/45 (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	14,23 zł
Cena netto	11,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02707
Kod producenta	K02707
Kod EAN	5903418303624
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/45 — nikiel szczotkowany (K02707)

Wkładka bębnekowa jednostronna z gałką wewnętrzną, przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej umożliwia obsługę bez klucza, od strony zewnętrznej — zamykanie i otwieranie kluczem. Rozmiar 30g/45 oznacza 30 mm po stronie gałki i 45 mm po stronie klucza, mierzonych od osi montażowej.

Rozmiar 30g / 45 mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Klucze w zestawie 3 szt.

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna — obsługa bez klucza

Strona wewnętrzna wyposażona jest w gałkę obrotową, która pozwala na otwieranie i zamykanie drzwi bez użycia klucza. Rozwiązanie stosowane w drzwiach, gdzie od wewnątrz wymagany jest swobodny dostęp — np. łazienka, biuro, magazyn.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał nie ulega korozji w warunkach typowego użytkowania wewnętrznego, co przekłada się na długi okres eksploatacji bez konieczności wymiany.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku i aluminium (ZnAl) stosowany jest w elementach mechanicznych wymagających dokładności wymiarowej i odporności na ścieranie. Zapewnia płynną pracę bębna kluczowego przez deklarowany okres użytkowania.

Trwałość 25 000 cykli

Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 25 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania. Parametr pozwala ocenić przydatność wkładki do konkretnego zastosowania — od mieszkania po biuro z intensywnym ruchem.

Specyfikacja techniczna

Model	K02707
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30g / 45 mm
Typ działania	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 szt.
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Drzwi łazienkowe i toaletowe wymagające blokady od wewnątrz
- Drzwi biurowe z kontrolowanym dostępem od zewnątrz
- Drzwi do pomieszczeń magazynowych i technicznych
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym

-
- Drzwi zewnętrzne w budynkach, gdzie od wewnątrz nie jest wymagany klucz

Jak sprawdzić kompatybilność z zamkiem

Przed zakupem należy zmierzyć rozmiar istniejącej wkładki: odległość od osi śruby mocującej do końca wkładki po stronie gałki (30 mm) oraz po stronie klucza (45 mm). Łączna długość wkładki wynosi 75 mm. Wkładka pasuje do zamków wpuszczanych ze standardowym profilem bębna i rozstawem śruby mocującej zgodnym z normą. W razie wątpliwości warto porównać profil klucza z zamkiem lub skonsultować się z producentem zamka.

Montaż

Wkładka mocowana jest do zamka za pomocą jednej śruby centrującej, która wchodzi w zestaw. Wymiana wkładki nie wymaga demontażu drzwi — wystarczy odkręcić śrubę mocującą od czoła zamka, wysunąć starą wkładkę po obroceniu bębna w pozycję montażową, a następnie wsunąć nową i dokręcić śrubę. Przed zakupem należy upewnić się, że profil klucza nowej wkładki jest kompatybilny z zamkiem lub zaplanować wymianę kompletu.