

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3136-mm-chromowana-8-kluczy-yt-69921-yato-p-3919.html>



Wkładka do zamka z gałką, 31/36 mm, chromowana, 8 kluczy YT-69921 YATO

Cena brutto	23,48 zł
Cena netto	19,09 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-69921
Kod producenta	YT-69921
Kod EAN	5906083699214
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Kolor	chromowany
Ilość kluczy [szt.]	8
Rozmiar [mm]	31/36
Materiał	mosiądz

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 31/36 mm YATO YT-69921

Wkładka bębnekowa z gałką przeznaczona do wpuszczanych zamków drzwiowych. Konstrukcja mosiężna z chromowaną powierzchnią zapewnia trwałość mechanizmu. Produkt posiada pozytywną opinię techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

Wymiary wkładki 31/36 mm

Materiał korpusu Mosiądz chromowany

Liczba kluczy 8 sztuk

Model YT-69921

Charakterystyka wkładki z gałką

Wymiar 31/36 mm z gałką

Wymiar wkładki określa długość części cylindra po obu stronach punktu mocowania. Wartość 31 mm oznacza długość od środka do strony z gałką, 36 mm to długość od środka do strony z kluczem. Gałka eliminuje potrzebę używania klucza od wewnątrz, co przyspiesza otwieranie drzwi.

Korpus mosiężny chromowany

Mosiądz stanowi podstawę konstrukcji mechanizmu bębnekowego ze względu na odporność na zużycie i właściwości antykorozyjne. Chromowanie powierzchni zwiększa trwałość i zabezpiecza przed utlenianiem w wilgotnym środowisku.

System zabezpieczenia klucza

Klucze wyposażono w podwójny system zabezpieczeń: standardowe nawiercenia oraz dodatkowe frezowane rowki. Rowki utrudniają nieautoryzowane kopiowanie klucza w punktach szlifierskich i zwiększają liczbę kombinacji mechanizmu.

Certyfikacja ITB

Pozytywna opinia techniczna Instytutu Techniki Budowlanej potwierdza zgodność wkładki z normami bezpieczeństwa i trwałości. Certyfikat oznacza przejście testów obciążeniowych i próby liczby cykli otwarć.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-69921
Producent	YATO
Wymiar wkładki	31/36 mm (gałka/klucz)
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie powierzchni	Chromowane
Typ mechanizmu	Bębnekowy z gałką
System zabezpieczeń klucza	Nawiercenia + frezowane rowki
Liczba kluczy w zestawie	8 sztuk
Certyfikacja	Pozytywna opinia ITB
Przeznaczenie	Zamki wpuszczane drzwiowe

Zastosowanie wkładki z gałką

- Drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych

-
- Drzwi biurowe z częstym dostępem od wewnątrz
 - Drzwi techniczne w budynkach użyteczności publicznej
 - Wymiana zużytych wkładek w istniejących zamkach wpuszczanych
 - Modernizacja zabezpieczeń drzwi bez wymiany całego zamka

Montaż wkładki z gałką

Przed zakupem należy zmierzyć wymiar istniejącej wkładki od środka śruby mocującej do krawędzi drzwi po obu stronach. Wkładka z gałką wymaga otworu o odpowiedniej średnicy po stronie wewnętrznej. Standardowy profil europejski zapewnia kompatybilność z większością zamków wpuszczanych produkowanych po 1990 roku.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm bębnowy wymaga okresowego smarowania grafitowym smarem w sprayu. Nie należy stosować olejów mineralnych, które przyciągają zanieczyszczenia i mogą zagęścić się w niskich temperaturach. Przy trudnościach z otwieraniem należy sprawdzić ustawienie zamka w futrynie – niewłaściwe dopasowanie powoduje dodatkowe obciążenie mechanizmu.

W przypadku zgubienia klucza zaleca się wymianę całej wkładki zamiast dorabiania nowego klucza na podstawie zamka. Frezowane rowki utrudniają precyzyjne odwzorowanie profilu bez oryginału. Zestaw ośmiu kluczy pozwala na dystrybucję dostępu między domownikami z zachowaniem zapasowych egzemplarzy.

Kontrola kompatybilności

Wkładka pasuje do zamków z cylindrem europejskim o łącznym wymiarze 67 mm (31+36). Przed demontażem starej wkładki należy odkręcić śrubę mocującą w bocznej krawędzi drzwi i wyjąć cylinder przy ustawieniu klucza w pozycji otwartej. Nowa wkładka musi być tej samej długości – zbyt krótka nie zapewni stabilności, zbyt długa uniemożliwi zamknięcie drzwi.