

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3141mm-chromowana-8-kluczy-yt-69923-yato-p-3967.html>



Wkładka do zamka z gałką 31/41mm chromowana, 8 kluczy YT-69923 YATO

Cena brutto	23,15 zł
Cena netto	18,82 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-69923
Kod producenta	YT-69923
Kod EAN	5906083699238
Producent	YATO
Kolor	czarny
Ilość kluczy [szt.]	8
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Rozmiar [mm]	31/41

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 31/41mm chromowana YATO YT-69923

Wkładka do zamka wpuszczanego z gałką wykonana z mosiądzu z chromowaną powierzchnią. Wyposażona w system zabezpieczeń przed kopiowaniem kluczy z frezowanymi rowkami i nawierceniami. Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wymiary wkładki 31/41 mm

Materiał korpusu Mosiądz chromowany

Liczba kluczy 8 sztuk

Certyfikat ITB

Charakterystyka wkładki z gałką YATO

Konstrukcja z gałką 31/41 mm

Asymetryczny podział wkładki umożliwia montaż w drzwiach o standardowej grubości. Wymiar 31 mm odpowiada stronie

wewnętrznej z gałką, 41 mm stronie zewnętrznej z obsługą kluczem. Rozwiązanie eliminuje konieczność używania klucza wewnątrz pomieszczenia.

Mosiężny korpus z chromowaniem

Mosiądz zapewnia odporność mechaniczną i stabilność wymiarową cylindra. Chromowana powierzchnia chroni przed korozją i ścieraniem w warunkach intensywnej eksploatacji. Wykończenie zwiększa trwałość mechanizmu blokującego.

System antykopiowania kluczy

Klucze zawierają nawiercone zagłębienia oraz frezowane rowki o precyzyjnych wymiarach. Kombinacja obu zabezpieczeń uniemożliwia wykonanie kopii w standardowych punktach kopiowania bez oryginalnej karty bezpieczeństwa producenta.

Certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej

Pozytywne testy ITB potwierdzają zgodność z normami dla zamków budowlanych. Certyfikacja obejmuje wytrzymałość mechaniczną, odporność na manipulację oraz trwałość mechanizmu w cyklach otwarć.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-69923
Producent	YATO
Wymiary wkładki	31/41 mm (strona wewnętrzna/zewnętrzna)
Typ wkładki	Z gałką jednostronną
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie powierzchni	Chromowane
System zabezpieczeń klucza	Nawiercenia + frezowane rowki
Liczba kluczy w zestawie	8 sztuk
Certyfikacja	Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
Typ zamka	Wpuszczany

Zastosowanie wkładki z gałką

- Drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych i biurowych
- Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach wymagających ograniczonego dostępu
- Wymiana wkładek w zamkach wpuszczanych standardu europejskiego

-
- Pomieszczenia magazynowe i techniczne w obiektach komercyjnych
 - Drzwi w obiektach użyteczności publicznej z wymogiem certyfikacji ITB
 - Instalacje wymagające systemu master key przy użyciu kluczy YATO
 - Modernizacja zabezpieczeń w istniejących zamkach wpuszczanych

Sprawdzanie kompatybilności przed montażem

Przed zakupem należy zmierzyć długość gniazda wkładki w zamku wpuszczanym. Suma wymiarów 31+41 mm (72 mm całkowita długość) musi odpowiadać długości cylindra w zamku. Sprawdzić należy również średnicę otworu – standard europejski to 17 mm. Wkładki z gałką wymagają odpowiedniego wycięcia w skrzydle drzwi po stronie wewnętrznej.

Montaż i użytkowanie wkładki

Montaż wkładki w zamku wpuszczanym wymaga odkręcenia śruby mocującej w bocznej krawędzi zamka. Po wyjęciu starej wkładki należy sprawdzić, czy mechanizm zapadkowy zamka działa płynnie. Nową wkładkę wprowadza się stroną z gałką do wewnątrz, dopasowując element prowadzący do zapadki. Po wsunięciu wkładki dokręca się śrubę mocującą z momentem uniemożliwiającym obrót cylindra.

Klucze z systemem antykopiowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku konieczności wykonania kopii wymagana jest karta bezpieczeństwa wydana przez producenta. Frezowane rowki i nawiercenia wymagają specjalistycznego sprzętu kopiującego niedostępnego w standardowych punktach usługowych.

Konserwacja mechanizmu wkładki

Mechanizm wkładki należy okresowo smarować grafitowym smarem w sprayu, unikając olejów, które przyciągają zanieczyszczenia. Przy trudnościach w obracaniu klucza należy sprawdzić, czy w kanale nie zgromadziły się zanieczyszczenia. Chromowana powierzchnia wymaga czyszczenia suchą szmatką – detergenty mogą uszkodzić warstwę ochronną.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z wkładką zaleca się zamek wpuszczany standardu europejskiego z odpowiednim rozstawem otworów montażowych. W przypadku wymiany wkładki w istniejącym zamku warto sprawdzić stan zapadki i sprężyn mechanizmu. Dodatkowe klucze można zamówić u producenta po przedstawieniu karty bezpieczeństwa.

...