

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3535g-kolor-mosiadz-100-p-67849.html>



Wkładka do zamka z gałką 35/35g (kolor mosiądz) (100)

Cena brutto	13,29 zł
Cena netto	10,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02645
Kod producenta	K02645
Kod EAN	5903418303501
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 35/35G — mosiądz szczotkowany (K02645)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej umożliwia obsługę bez klucza, od zewnętrznej — wymaga użycia klucza. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl.

Rozmiar 35/35G mm
Kolor Mosiądz szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej drzwi wkładka wyposażona jest w gałkę obrotową, która pozwala na zamknięcie i otwarcie zamka bez użycia klucza. Rozwiązanie stosowane tam, gdzie zależy na szybkim dostępie od środka — np. w toaletach, pokojach, pomieszczeniach

biurowych.

Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus jest odporny na odkształcenia mechaniczne powstające podczas codziennej eksploatacji i montażu w skrzydle drzwiowym.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i zapewnia płynną pracę mechanizmu bębnekowego. Przekłada się to na powtarzalność działania przez cały deklarowany okres eksploatacji.

Trwałość 25 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych operacji zamknięcia i otwarcia, po których mechanizm zachowuje sprawność. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania bez utraty funkcjonalności.

Specyfikacja techniczna

Model	K02645
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	35/35G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor i wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Typ obsługi	Jednostronna gałka (wewnątrz gałka, zewnątrz klucz)
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Drzwi do pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych
- Drzwi do toalet i łazienek wymagających blokady od wewnątrz
- Drzwi zewnętrzne z zamkiem wpuszczanym (przy odpowiednim profilu zamka)

-
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
 - Drzwi balkonowe i tarasowe z zamkiem bębnowym

Jak sprawdzić kompatybilność i dobrać rozmiar wkładki

Rozmiar wkładki określa się jako odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z końców. W tym produkcie obie strony mają długość 35 mm — cyfra przy „G” oznacza stronę z gałką. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Wkładka pasuje do zamków wpuszczanych z profilem europejskim (tzw. wkładka euro). Należy upewnić się, że zamek obsługuje wkładki z gałką — nie wszystkie konstrukcje zamków na to pozwalają.

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest do zamka jedną śrubą (dołączoną do zestawu), która przechodzi przez korpus zamka i blokuje wkładkę przed wysunięciem. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi — wystarczy śrubokręt. Po zamontowaniu należy sprawdzić płynność obrotu zarówno kluczem, jak i gałką oraz poprawne działanie języka zamka.

Mechanizm bębnowy nie wymaga smarowania w standardowych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu można zastosować smar do zamków na bazie grafitu lub PTFE — nie należy używać olejów WD-40 ani podobnych preparatów rozpuszczalnikowych, które mogą wypłukać fabryczny smar z mechanizmu.