

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3535g-kolor-nikiel-100-p-67864.html>



Wkładka do zamka z gałką 35/35g (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	13,70 zł
Cena netto	11,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02710
Kod producenta	K02710
Kod EAN	5903418303655
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 35/35G — nikiel szczotkowany (K02710)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną, przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Rozmiar 35/35G oznacza symetryczny podział — po 35 mm po każdej stronie tarczy, gdzie litera G wskazuje stronę z gałką. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl, wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego.

Rozmiar 35/35G mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Klucze w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej drzwi zamek obsługuje się obrotową gałką, bez potrzeby używania klucza. Rozwiązanie stosowane najczęściej w łazienkach, toaletach oraz pomieszczeniach, gdzie zależy na szybkim ryglowaniu od środka.

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w typowych warunkach użytkowania wewnętrznego i zachowuje wymiary montażowe przez cały okres eksploatacji.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) jest powszechnie stosowany w precyzyjnych elementach mechanizmów zamkowych. Zapewnia odpowiednią twardość roboczych powierzchni bębna przy zachowaniu płynności obrotu.

Trwałość 25 000 cykli

Deklarowana przez producenta liczba cykli otwarcie–zamknięcie. Przy założeniu 10 użyć dziennie odpowiada to ponad 6 latom regularnej eksploatacji. Parametr istotny przy ocenie przydatności wkładki do drzwi intensywnie użytkowanych.

Specyfikacja techniczna

Model	K02710
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	35/35G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Typ gałki	Jednostronna (strona wewnętrzna)
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Jak sprawdzić rozmiar przed zakupem

Rozmiar wkładki mierzy się od środka tarczy (rozety) do każdego z końców. W oznaczeniu 35/35G pierwsza cyfra to odległość po stronie zewnętrznej (klucz), druga — po stronie wewnętrznej (gałka). Przed wymianą należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić dokumentację zamka. Wkładka musi pasować do rozstawu otworu mocującego w zamku, standardowo wynoszącego 8 mm.

Typowe zastosowania

- Drzwi łazienkowe i toaletowe w budynkach mieszkalnych
- Drzwi do pomieszczeń wymagających blokady od wewnątrz (np. gabinety, sypialnie)
- Drzwi wewnętrzne w biurach i obiektach usługowych
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi zewnętrzne z dostępem kluczem od zewnątrz i gałką od wewnątrz
- Montaż w nowych drzwiach z zamkiem przygotowanym pod wkładkę bębnową

Produkty powiązane

Do wkładki z gałką warto dobrać szyld lub rozeta w kolorze nikiel szczotkowany, aby zachować spójność wykończenia okuć drzwiowych. W przypadku wymiany wkładki należy również sprawdzić stan zamka wpuszczanego i ewentualnie wymienić śrubę mocującą na nową.