

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-3545g-kolor-mosiadz-100-p-67850.html>



Wkładka do zamka z gałką 35/45g (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	14,50 zł
Cena netto	11,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02648
Kod producenta	K02648
Kod EAN	5903418303518
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 35/45g — mosiadz szczotkowany (K02648)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej zamiast klucza zastosowano gałkę obrotową, co umożliwia sprawne otwieranie i zamykanie bez konieczności sięgania po klucz. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl, wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego.

Rozmiar 35/45g mm
Typ Jednostronna gałka
Trwałość 25 000 cykli
Kolor Mosiadz szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka zamiast klucza od wewnątrz

Rozwiązanie stosowane w drzwiach, gdzie od strony wewnętrznej dostęp powinien być szybki i bezobsługowy — np. drzwi wejściowe

do mieszkania, pokoju czy biura. Gałka obraca się ręcznie bez potrzeby posiadania klucza przy sobie.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał jest odporny na korozję, co ma znaczenie szczególnie przy montażu w drzwiach zewnętrznych narażonych na wilgoć.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku i aluminium (ZnAl) jest standardowym materiałem stosowanym w precyzyjnych elementach mechanizmów zamkowych. Zapewnia odpowiednią twardość powierzchni roboczych przy jednoczesnej odporności na zużycie eksploatacyjne.

Trwałość 25 000 cykli

Deklarowana przez producenta liczba cykli otwarcia/zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 6 latom użytkowania. Parametr istotny przy wyborze wkładki do drzwi intensywnie eksploatowanych.

Specyfikacja techniczna

Model	K02648
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	35/45g mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl (cynk-aluminium)
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Typ działania	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa odległość od środka wkładki (oś śruby mocującej) do każdego z końców. W tym przypadku: 35 mm do strony zewnętrznej (klucz) i 45 mm do strony wewnętrznej (gałka). Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Oznaczenie „g” przy wartości 45 wskazuje na stronę z gałką.

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania lub domu jednorodzinnego
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od środka (np. sypialnia, łazienka z zamkiem wpuszczanym)
- Drzwi biurowe i pomieszczenia socjalne
- Drzwi do garaży i pomieszczeń gospodarczych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Instalacje, gdzie estetyka wykończenia w kolorze mosiądzu jest istotna dla spójności okuć

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest do zamka za pomocą jednej śruby mocującej, która wchodzi w zestaw. Przed montażem należy upewnić się, że długość wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego oraz że rozstaw otworów w zamku jest zgodny z wymiarami wkładki. W przypadku wymiany wkładki w istniejącym zamku — typ zamka (np. wielopunktowy, jednopunktowy) nie wpływa na montaż wkładki, o ile wymiary są zgodne.

Mechanizm nie wymaga smarowania w trakcie normalnej eksploatacji. W przypadku utrudnionego obrotu można zastosować smar do zamków na bazie grafitu lub PTFE — nie należy stosować olejów WD-40 ani smarów na bazie tłuszczów, które mogą powodować gromadzenie się zanieczyszczeń w mechanizmie bębnowym.