

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-35g45-kolor-nikiel-100-p-67866.html>



Wkładka do zamka z gałką 35g/45 (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	14,90 zł
Cena netto	12,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02714
Kod producenta	K02714
Kod EAN	5903418303679
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 35g/45 — nikiel szczotkowany (K02714)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Gałka od strony wewnętrznej eliminuje konieczność używania klucza przy wychodzeniu z pomieszczenia — wystarczy obrót nadgarstkiem. Korpus aluminiowy z mechanizmem ze stopu ZnAl zapewnia trwałość na poziomie 25 000 cykli roboczych.

Rozmiar 35g/45 mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej wkładka wyposażona jest w gałkę obrotową, która umożliwia ryglowanie i otwieranie drzwi bez klucza. Rozwiązanie stosowane najczęściej w drzwiach wejściowych do mieszkania, gdzie domownicy nie chcą każdorazowo sięgać po klucz

wychodząc na klatkę schodową.

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji wewnątrz budynku, co przekłada się na długą żywotność bez konieczności konserwacji zewnętrznej obudowy.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy stosowany w elementach mechanizmu bębnekowego łączy dobrą twardość z dokładnością odlewu. Przekłada się to na płynną pracę zamka i precyzyjne współdziałanie z kluczem przez cały deklarowany okres użytkowania.

Trwałość 25 000 cykli

Jeden cykl oznacza pełne otwarcie i zamknięcie zamka. Przy założeniu 10 operacji dziennie deklarowana trwałość odpowiada około 7 latom regularnego użytkowania. Parametr ten pozwala ocenić przydatność wkładki do konkretnych warunków eksploatacji — domowych, biurowych lub usługowych.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki podawany jest jako odległość od osi śruby mocującej do każdego z końców. Oznaczenie 35g/45 oznacza: 35 mm od osi do strony z gałką oraz 45 mm od osi do strony z otworem na klucz. Przed wymianą należy zdjąć istniejącą wkładkę i zmierzyć obie wartości suwmiarką lub linijką. Nieodpowiedni rozmiar uniemożliwia prawidłowe osadzenie w zamku.

Specyfikacja techniczna

Model	K02714
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	35g/45 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor	Nikiel szczotkowany
Typ	Jednostronna gałka

Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania w bloku
- Drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego
- Drzwi biurowe z kontrolą wejścia od zewnątrz
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i magazynów
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi, gdzie jedna strona nie wymaga dostępu kluczem (np. strona korytarzowa)

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest za pomocą śruby montażowej wkręcanej od czoła zamka — śruba znajduje się w zestawie. Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw otworów w zamku odpowiada rozmiarowi wkładki. Standardowy rozstaw wynosi 72 mm (odległość między osią wkładki a osią klamki), jednak przed zakupem warto zweryfikować tę wartość w dokumentacji zamka lub przez pomiar.

Mechanizm bębnekowy nie wymaga smarowania w standardowych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu klucza dopuszczalne jest zastosowanie środka smarnego w sprayu przeznaczonego do zamków (np. na bazie PTFE lub grafitu). Nie należy stosować olejów WD-40 jako długoterminowego środka smarnego, ponieważ mogą przyciągać zanieczyszczenia i skracać żywotność mechanizmu.