

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-4040g-kolor-nikiel-100-p-67867.html>



Wkładka do zamka z gałką 40/40g (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	14,90 zł
Cena netto	12,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02717
Kod producenta	K02717
Kod EAN	5903418303686
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 40/40G — nikiel szczotkowany (K02717)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej umożliwia obsługę bez klucza, od strony zewnętrznej — standardowe zamykanie kluczem. Rozmiar 40/40G oznacza symetryczny rozstaw 40 mm po obu stronach osi śruby mocującej, przy czym litera G wskazuje stronę z gałką.

Rozmiar 40/40G mm
Kolor Nikiel szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Klucze w zestawie 3 szt.

Charakterystyka produktu

Jednostronna gałka

Gałka zamontowana od strony wewnętrznej pozwala otwierać i zamykać drzwi bez sięgania po klucz. Rozwiązanie stosowane tam,

gdzie szybki dostęp od środka jest ważniejszy niż zabezpieczenie — np. pomieszczenia gospodarcze, łazienki bez blokady, wejścia do pomieszczeń biurowych.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu wystarczającej sztywności konstrukcji. Lżejszy korpus zmniejsza naprężenia na śrubie mocującej i ościeżnicy, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium (ZnAl) charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i płynną pracą bębna. Stosowany powszechnie w wkładkach klasy podstawowej i średniej jako kompromis między kosztem produkcji a trwałością eksploatacyjną.

Trwałość 25 000 cykli

Jeden cykl to jedno pełne otwarcie i zamknięcie zamka. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to około 7 latom użytkowania. Parametr istotny przy wyborze wkładki do drzwi intensywnie eksploatowanych.

Specyfikacja techniczna

Model	K02717
Typ produktu	Wkładka bębenkowa z gałką
Rozmiar	40/40G mm
Typ gałki	Jednostronna (strona wewnętrzna)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 szt.
Montaż	Śruba mocująca (w zestawie)

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkania (strona wewnętrzna bez klucza)
- Drzwi do pomieszczeń biurowych i korytarzy
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i technicznych

-
- Drzwi zewnętrzne budynków użyteczności publicznej
 - Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
 - Drzwi garażowe z zamkiem profilowym

Jak dobrać właściwy rozmiar wkładki

Rozmiar wkładki określa się mierząc odległość od osi śruby mocującej do każdego z końców wkładki. W oznaczeniu 40/40G pierwsza liczba (40) to odległość po stronie zewnętrznej (klucz), druga liczba z literą G (40G) to odległość po stronie z gałką. Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego i odjąć około 5 mm — wkładka nie powinna wystawać poza tarczę zamka, gdyż ułatwia to jej wyłamanie.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm bębnekowy należy smarować raz na 12 miesięcy za pomocą smaru do zamków na bazie grafitu lub PTFE. Nie stosować olejów WD-40 ani innych środków na bazie ropy naftowej — przyciągają zanieczyszczenia i przyspieszają zużycie mechanizmu. W przypadku trudności z obrotem klucza należy najpierw oczyścić bęben sprężonym powietrzem, a następnie nałożyć środek smarny.

Śruba mocująca powinna być dokręcona z umiarkowanym momentem — nadmierne dokręcenie może powodować deformację korpusu i utrudniać obrót wkładki. Zaleca się sprawdzenie luzu wkładki po pierwszym tygodniu użytkowania i ewentualne dokręcenie.