

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-4550g-kolor-mosiadz-100-p-67853.html>



Wkładka do zamka z gałką 45/50g (kolor mosiadz) (100)

Cena brutto	15,78 zł
Cena netto	12,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02658
Kod producenta	K02658
Kod EAN	5903418303549
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 45/50g — mosiadz szczotkowany (K02658)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką wewnętrzną przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Gałka po stronie wewnętrznej eliminuje konieczność używania klucza przy wychodzeniu z pomieszczenia, co przyspiesza codzienne użytkowanie. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm ze stopu ZnAl — kombinacja zapewniająca trwałość przy niskiej masie całkowitej.

Rozmiar 45/50g mm
Kolor Mosiadz szczotkowany
Trwałość 25 000 cykli
Klucze w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej zamek obsługuje się gałką obrotową — bez potrzeby sięgania po klucz. Rozwiązanie stosowane tam, gdzie

zależy na szybkim wyjściu z pomieszczenia, np. w drzwiach wejściowych do mieszkania lub biura.

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w warunkach normalnego użytkowania wewnątrz budynku i nie odkształca się pod wpływem naprężeń montażowych.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynku z aluminium stosowany jest w precyzyjnych elementach mechanicznych ze względu na dobrą odporność na ścieranie i płynną pracę bębna. Przekłada się to na komfort użytkowania przez cały deklarowany okres trwałości.

Wykończenie mosiądz szczotkowany

Szczotkowanie powierzchni nadaje matowy połysk, który maskuje drobne zarysowania powstałe w trakcie eksploatacji. Kolorystyka mosiądzu współgra z okuciami drzwiowymi w odcieniach złota i brązu.

Jak sprawdzić kompatybilność przed montażem

Rozmiar wkładki oznaczony jest jako odległość od osi śruby mocującej do każdego z końców — w tym przypadku 45 mm do strony zewnętrznej (klucz) i 50 mm do strony wewnętrznej (gałka). Przed zakupem należy zmierzyć te odległości w zamontowanej wkładce lub sprawdzić wymiary w dokumentacji zamka. Wkładka pasuje do zamków z rozstawem śruby mocującej zgodnym z normą, z otworem na wkładkę profilową.

Specyfikacja techniczna

Model	K02658
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	45/50g mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Typ blokady wewnętrznej	Jednostronna gałka

Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania lub domu jednorodzinnego
- Drzwi wejściowe do biura lub lokalu usługowego
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamykania na klucz od zewnątrz
- Wymiana zużytej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Instalacje, gdzie gałka wewnętrzna zastępuje drugi klucz
- Drzwi z okuciami w kolorystyce złota lub mosiądzu

Montaż i użytkowanie

Wkładkę montuje się przez otwór w zamku i mocuje dołączoną śrubą. Przed montażem należy upewnić się, że długości ramion (45 mm i 50 mm) odpowiadają grubości skrzydła drzwiowego i głębokości osadzenia zamka — nieprawidłowy dobór rozmiaru może uniemożliwić prawidłowe zamknięcie lub odsłonić mechanizm od strony zewnętrznej. Po montażu zaleca się sprawdzenie płynności obrotu zarówno kluczem, jak i gałką przed zamknięciem drzwi.

Mechanizm nie wymaga smarowania w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu można zastosować niewielką ilość smaru grafitowego lub dedykowanego preparatu do wkładek — nie należy używać olejów WD-40 ani podobnych środków na bazie oleju mineralnego, które mogą zatykać mechanizm bębna.