

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-do-zamka-z-galka-45g50-kolor-nikiel-100-p-67869.html>



Wkładka do zamka z gałką 45g/50 (kolor nikiel) (100)

Cena brutto	16,31 zł
Cena netto	13,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02724
Kod producenta	K02724
Kod EAN	5903418303709
Producent	Keltin

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 45g/50 — nikiel szczotkowany (K02724)

Wkładka bębnekowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od strony wewnętrznej umożliwia obsługę bez klucza — wystarczy obrót gałką. Od strony zewnętrznej zamek obsługiwany jest standardowym kluczem. Rozmiar 30/30G mm odpowiada popularnym rozstawom stosowanym w typowych drzwiach mieszkaniowych i biurowych.

Rozmiar 30/30G mm
Typ Jednostronna gałka
Trwałość 25 000 cykli
Kolor Nikiel szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka jednostronna — obsługa bez klucza

Od strony wewnętrznej drzwi zamek otwierany jest przez obrót gałki, bez potrzeby sięgania po klucz. Rozwiązanie stosowane tam,

gdzie ważna jest szybka ewakuacja lub wygoda codziennego użytkowania — np. w łazienkach, biurach, pomieszczeniach gospodarczych.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał nie rdzewieje, co ma znaczenie w miejscach narażonych na zmienne warunki wilgotnościowe, np. przy drzwiach wejściowych do klatek schodowych.

Mechanizm ze stopu ZnAl

Stop cynkowo-aluminiowy charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i płynną pracą elementów wewnętrznych. Przekłada się to na komfort użytkowania i deklarowaną trwałość mechanizmu na poziomie 25 000 cykli otwarcia i zamknięcia.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana matowi połysk, przez co jest mniej podatna na widoczność odcisków palców niż wykończenia polerowane. Kolor niklu pasuje do okuć drzwiowych w odcieniach srebrnych, szarych i chromowanych.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa odległość od środka śruby mocującej do każdego z końców cylindra. W tym modelu obie strony mają długość 30 mm (oznaczenie 30/30G, gdzie G oznacza stronę z gałką). Przed zakupem należy wyjąć starą wkładkę i zmierzyć jej długość lub sprawdzić oznaczenie na obudowie. Wkładka powinna wystawać poza tarczę zamka o nie więcej niż 3 mm — zbyt długa jest podatna na wyrwanie metodą łamania.

Specyfikacja techniczna

Model	K02724
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/30G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Stop ZnAl (cynkowo-aluminiowy)
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany

Typ obsługi	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	25 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania — obsługa bez klucza od strony korytarza wewnętrznego
- Drzwi biurowe i do pomieszczeń służbowych
- Drzwi do łazienki lub toalety z zamkiem na klucz
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych, piwnicy, garażu
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady jednostronnej

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest standardową śrubą mocującą przechodzącą przez korpus zamka — śruba jest dołączona do zestawu. Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw otworów w zamku odpowiada rozmiarowi wkładki. Cylinder należy wsunąć w otwór zamka i dokręcić śrubę bez nadmiernego nacisku, aby nie zablokować swobodnego obrotu.

Mechanizm nie wymaga smarowania w standardowych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu można zastosować suchy środek smarny w sprayu (np. na bazie PTFE) — nie należy używać olejów, które przyciągają kurz i zanieczyszczenia mogące blokować mechanizm.