

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-mosiezna-62mm-3-klucze-3131-77200-vorel-p-4888.html>

Wkładka mosiężna 62mm 3-klucze 31/31 77200 VOREL

Cena brutto	21,45 zł
Cena netto	17,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77200
Kod producenta	77200
Kod EAN	5906083772009
Producent	Vorel
Wykończenie	mosiądz
Jednostka	SZT
Kolor	mosiężny
Ilość kluczy [szt.]	3
Rozmiar [mm]	62;31/31
Materiał	mosiądz

Opis produktu

Wkładka mosiężna 62mm 3-klucze 31/31 VOREL 77200

Wkładka bębnekowa mosiężna do drzwi o symetrycznym układzie 31/31 mm. Mechanizm cylindryczny z trzema kluczami nacinanymi w zestawie, przeznaczony do standardowych zamków wpuszczanych w drzwiach wejściowych.

Długość całkowita 62 mm

Podział długości 31/31 mm

Materiał korpusu Mosiądz

Ilość kluczy 3 szt.

Charakterystyka wkładki bębnekowej

Symetryczny układ 31/31 mm

Rozkład długości wkładki zapewnia równomierne rozmieszczenie mechanizmu po obu stronach drzwi. Taki podział ułatwia montaż w standardowych drzwiach wejściowych, gdzie grubość skrzydła wynosi około 40-50 mm z uwzględnieniem rozety lub tarczy.

Korpus mosiężny

Mosiądz charakteryzuje się odpornością na korozję i stabilnością wymiarową. Materiał ten zapewnia trwałość mechanizmu w warunkach zmiennej wilgotności, typowych dla stref wejściowych budynków mieszkalnych i użytkowych.

Klucze nacinane

System nacinany wykorzystuje różne głębokości nacięć w kluczu do ustawienia kołków w cylindrze. Zestaw zawiera trzy egzemplarze kluczy, co pozwala na dystrybucję dostępu między domownikami lub pracownikami bez konieczności dorabiania.

Kompatybilność z zamkami wpuszczanymi

Wkładka współpracuje ze standardowymi zamkami wpuszczanymi w drzwiach, w których otwór na cylinder ma średnicę około 17 mm. Sprawdzenie kompatybilności wymaga pomiaru długości wymaganej przez zamek oraz typu mocowania wkładki.

Specyfikacja techniczna

Model	77200
Marka	VOREL
Długość całkowita	62 mm
Podział długości	31/31 mm (symetryczna)
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ klucza	Nacinany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Typ wkładki	Bębnekowa cylindryczna

Zastosowanie wkładki mosiężnej 62 mm

- Drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wejściowe w domach jednorodzinnych o standardowej grubości skrzydła
- Drzwi do pomieszczeń biurowych i administracyjnych
- Drzwi do pomieszczeń technicznych i magazynowych
- Wymiana zużytych wkładek w istniejących zamkach wpuszczanych

-
- Instalacje w drzwiach z rozetami lub tarczami zabezpieczającymi
 - Zabezpieczenie pomieszczeń wymagających kontroli dostępu

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki?

Przed zakupem zmierz długość wymaganą przez zamek: od krawędzi rozety/tarczy po środek śruby mocującej z obu stron drzwi. Suma tych odległości powinna wynosić około 62 mm. Sprawdź także średnicę otworu w zamku (standardowo 17 mm) oraz typ mocowania wkładki (śruba mocująca od boku korpusu zamka).

Montaż i konserwacja

Montaż wkładki wymaga odkręcenia śruby mocującej w bocznej części zamka, usunięcia starej wkładki i wprowadzenia nowej. Wkładka powinna być ustawiona tak, aby mechanizm obrotu kamka znajdował się w pozycji odpowiadającej pozycji zamka. Po włożeniu wkładki należy dokręcić śrubę mocującą, uważając, aby nie uszkodzić gwintu w korpusie mosiężnym.

Konserwacja polega na okresowym (co 6-12 miesięcy) smarowaniu mechanizmu grafitowym smarem w spray'u. Nie należy używać olejów penetrujących, które mogą gromadzić zanieczyszczenia. W przypadku trudności z obracaniem klucza warto sprawdzić, czy śruba mocująca nie jest zbyt mocno dokręcona i nie blokuje cylindra.

Produkty powiązane

Do kompletu z wkładką warto rozważyć: rozety lub tarcze zabezpieczające (zwiększają ochronę przed wyważeniem), zawiasy o podwyższonym bezpieczeństwie, okucia antywłamaniowe oraz dodatkowe zamki wpuszczane lub nawierzchniowe dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia drzwi.

...