

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-mosiezna-67mm-3-klucze-3136-77204-vorel-p-4959.html>

Wkładka mosiężna 67mm 3-klucze 31/36 77204 VOREL

Cena brutto	24,39 zł
Cena netto	19,83 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77204
Kod producenta	77204
Kod EAN	5906083772047
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	mosiężny
Wykończenie	mosiądz
Rozmiar [mm]	67;31/36
Materiał	mosiądz
Ilość kluczy [szt.]	3

Opis produktu

Wkładka mosiężna 67mm 3-klucze 31/36 VOREL 77204

Wkładka bębnekowa o długości 67 mm wykonana z mosiądzu, przeznaczona do montażu w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary 31/36 mm określają podział długości wkładki względem punktu montażowego śruby mocującej.

Długość całkowita 67 mm

Podział wymiarowy 31/36 mm

Materiał Mosiądz

Liczba kluczy 3 szt.

Charakterystyka wkładki mosiężnej

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję i długotrwałą pracę mechanizmu. Materiał charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne, co ma znaczenie przy montażu w drzwiach zewnętrznych narażonych na wilgoć.

Wymiary 31/36 mm

Podział określa rozmieszczenie cylindra względem otworu montażowego. 31 mm to odległość od krawędzi wkładki do punktu mocowania, 36 mm to odcinek po drugiej stronie. Przed zakupem należy zmierzyć grubość drzwi i sprawdzić położenie otworu na śrubę mocującą.

Zestaw z trzema kluczami

Trzy egzemplarze kluczy umożliwiają korzystanie z wkładki przez kilka osób lub przechowywanie zapasowego klucza. Klucze pasują wyłącznie do danego egzemplarza wkładki o unikalnym kodzie.

System bębnekowy

Mechanizm cylindryczny z kołkami zapewnia podstawowy poziom zabezpieczenia. Wkładka współpracuje ze standardowymi klamkami i rozetami montowanymi w drzwiach mieszkaniowych i biurowych.

Specyfikacja techniczna

Model	77204
Marka	VOREL
Długość całkowita	67 mm
Podział wymiarowy	31/36 mm
Materiał korpusu	Mosiądz
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Typ mechanizmu	Bębnekowy (cylindryczny)

Zastosowanie wkładki bębnekowej

- Montaż w drzwiach wejściowych do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Zabezpieczenie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejących drzwiach
- Instalacja w drzwiach technicznych i gospodarczych
- Zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej o standardowych wymaganiach

-
- Montaż w drzwiach garażowych i pomieszczeń magazynowych

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki

Przed zakupem zmierz grubość skrzydła drzwiowego oraz odległość od krawędzi drzwi do środka otworu montażowego. Wkładka 67 mm pasuje do drzwi o grubości do około 65 mm. Upewnij się, że podział 31/36 mm odpowiada rozmieszczeniu mechanizmu w drzwiach – większa wartość (36 mm) powinna znajdować się po stronie zewnętrznej.

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest przez otwór w profilu drzwi i mocowana śrubą przez boczną krawędź skrzydła. Po umieszczeniu cylindra należy zamontować klamkę lub gałkę, która łączy się z mechanizmem wkładki. Regularnie zaleca się smarowanie mechanizmu grafitowym środkiem smarującym – unikać olejów, które przyciągają kurz i mogą powodować zacięcia.

Klucze należy obracać płynnym ruchem bez nadmiernej siły. W przypadku trudności z obrotem klucza warto sprawdzić, czy w otworze nie zgromadziły się zanieczyszczenia. Nie zaleca się używania siły przy zaklinowanym mechanizmie – może to uszkodzić kołki wewnętrzne.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z wkładką warto rozważyć zakup klamek, rozetów montażowych oraz środka smarującego do zamków. W przypadku drzwi zewnętrznych przydatne mogą być również cylindry zabezpieczające przed wyłamaniem.
