

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-mosiezna-87mm-6-kluczy-3651-77193-vorel-p-4730.html>

Wkładka mosiężna 87mm 6-kluczy 36/51 77193 VOREL

Cena brutto	33,88 zł
Cena netto	27,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77193
Kod producenta	77193
Kod EAN	5906083771934
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	87;36/51
Materiał	mosiądz
Ilość kluczy [szt.]	6
Jednostka	SZT
Kolor	mosiężny
Wykończenie	mosiądz

Opis produktu

Wkładka mosiężna 87mm 6-kluczy 36/51 VOREL 77193

Wkładka bębnekowa do zamków wpuszczanych, wykonana z mosiądzu. Konstrukcja o długości całkowitej 87 mm z podziałem mechanizmu 36/51 mm, dostarczana z kompletem 6 kluczy.

Długość całkowita 87 mm

Podział mechanizmu 36/51 mm

Materiał korpusu Mosiądz

Liczba kluczy 6 sztuk

Charakterystyka techniczna wkładki mosiężnej

Wymiar 36/51 mm

Podział mechanizmu określa odległość od środka cylindra do zewnętrznych krawędzi. Wymiar 36/51 oznacza 36 mm po stronie wewnętrznej i 51 mm po stronie zewnętrznej drzwi. Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego oraz położenie zamka.

Korpus mosiężny

Mosiądz zapewnia odporność na korozję i stabilność wymiarową w warunkach zmiennej wilgotności. Materiał ten nie rdzewieje, co wydłuża okres eksploatacji wkładki w drzwiach narażonych na wilgoć.

Komplet 6 kluczy

Zestaw zawiera sześć identycznych kluczy, co umożliwi ich dystrybucję między domowników lub zachowanie zapasowych egzemplarzy. Eliminuje to konieczność natychmiastowego dorabiania kluczy po montażu.

Długość 87 mm

Całkowita długość wkładki obejmuje obie strony mechanizmu oraz centralny cylinder. Wymiar ten musi odpowiadać grubości drzwi powiększonej o grubość okuć zamka, aby wkładka nie wystawała ani nie była za krótka.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77193
Długość całkowita	87 mm
Podział mechanizmu	36/51 mm (36 mm / 51 mm)
Materiał korpusu	Mosiądz
Liczba kluczy w zestawie	6 sztuk
Typ wkładki	Bębenkowa
Przeznaczenie	Zamki wpuszczane
Producent	VOREL

Zastosowanie wkładki bębenkowej

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w drzwiach wejściowych do budynków mieszkalnych
- Montaż w drzwiach zewnętrznych domów jednorodzinnych i mieszkań w zabudowie wielorodzinnej

-
- Instalacja w drzwiach biurowych i pomieszczeń użytkowych wymagających kontroli dostępu
 - Wymiana wkładek w zamkach wpuszczanych po utracie kluczy
 - Ujednolicenie zamknięć w budynku poprzez zastosowanie wkładek z jednym systemem klucza
 - Modernizacja zabezpieczeń w starszych konstrukcjach drzwiowych z zamkami wpuszczanymi

Jak sprawdzić kompatybilność z zamkiem

Zmierz grubość skrzydła drzwiowego oraz odległość od krawędzi drzwi do osi cylindra zamka. Suma wymiarów 36+51 mm powinna odpowiadać tej odległości z uwzględnieniem grubości okuć. Sprawdź również średnicę otworu w zamku – standardowo wynosi ona 17 mm dla wkładek bębnekowych.

Montaż i konserwacja

Montaż wkładki wymaga odkręcenia śruby mocującej w bocznej krawędzi zamka, wyjęcia starej wkładki i wsunięcia nowej. Przed montażem należy sprawdzić, czy długość wkładki odpowiada grubości drzwi. Po zainstalowaniu śruba mocująca powinna być dokręcona z umiarkowaną siłą, aby nie uszkodzić korpusu mosiężnego.

Mechanizm wkładki można okresowo konserwować poprzez aplikację niewielkiej ilości grafitu lub specjalistycznego środka smarującego do zamków. Unikać należy oleju, który przyciąga zanieczyszczenia. Regularne czyszczenie klucza z kurzu i zabrudzeń zapobiega zużyciu pinów w mechanizmie.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia drzwi warto rozważyć zawiasy antywłamaniowe, okucia wzmacniające oraz listwy progowe uszczelniające. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych przydatne mogą być zamki wielopunktowe współpracujące z wkładkami bębnekowymi.