

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-sprezynowa-do-wentylu-kominek-100-sztuk-19mm-kd5911-kraftdele-p-63601.html>



WKŁADKA SPRĘŻYNOWA DO WENTYLI - KOMINEK 100 SZTUK 19MM KD5911 KRAFT&DELE

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5911
Kod producenta	KD5911
Kod EAN	5903957015408
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkładka sprężynowa do wentyli – kominek 19 mm, zestaw 100 szt. (KD5911)

Wkładki sprężynowe do wentyli typu kominek to elementy uszczelniające stosowane w zaworach wentylowych opon. Zestaw KD5911 zawiera 100 sztuk wkładek o długości 19 mm, przeznaczonych do wymiany zużytych lub nieszczelnych wkładek w wentylach gumowych i metalowych stosowanych w oponach samochodowych, motocyklowych oraz innych pojazdach i maszynach.

Model KD5911

Długość wkładki 19 mm

Ilość w zestawie 100 sztuk

Typ wentylu Kominek

Charakterystyka produktu

Konstrukcja sprężynowa

Wkładka opiera się na mechanizmie sprężynowym, który zapewnia stałe dociskanie elementu uszczelniającego do gniazda wentylu. Sprężyna utrzymuje szczelność przy zmiennym ciśnieniu w oponie i kompensuje drobne luzy montażowe.

Długość 19 mm

Wymiar 19 mm odpowiada standardowej długości wkładek stosowanych w wentylach gumowych i metalowych typu kominek (TR414, TR418 i podobnych). Przed zakupem należy zweryfikować długość wkładki wymaganej przez konkretny typ wentylu zamontowany w feldzie.

Zestaw 100 sztuk

Opakowanie zbiorcze 100 sztuk jest rozwiązaniem stosowanym w serwisach wulkanizacyjnych, gdzie wymiana wkładek odbywa się regularnie przy każdym montażu lub demontażu opony. Zapas eliminuje konieczność częstego uzupełniania stanu magazynowego.

Zastosowanie w wentylach kominkowych

Wentyle typu kominek (snap-in) to najpowszechniej stosowany rodzaj wentyli gumowych montowanych w felgach stalowych i aluminiowych. Wkładka jest elementem wymiennym — jej zużycie objawia się powolną utratą ciśnienia w oponie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5911
Producent	Kraft&Dele
Typ produktu	Wkładka sprężynowa do wentyli
Typ wentylu	Kominek (snap-in)
Długość wkładki	19 mm
Ilość w zestawie	100 sztuk
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Wymiana zużytych wkładek w wentylach opon samochodów osobowych
- Serwis wentyli w oponach samochodów dostawczych i ciężarowych (wentyle kominkowe standardowego rozmiaru)
- Naprawa nieszczelnych wentyli w oponach motocyklowych i motorowerowych

-
- Wymiana wkładek przy sezonowej zmianie opon w serwisach wulkanizacyjnych
 - Uzupełnienie wyposażenia stanowiska montażu opon
 - Zastosowanie w maszynach rolniczych i sprzęcie budowlanym wyposażonym w wentyle kominkowe 19 mm
 - Naprawa wentyli w wózkach widłowych i maszynach przemysłowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Wkładki do wentyli różnią się długością (najczęściej 19 mm lub 32 mm) oraz gwintem. Przed zakupem należy odkręcić kapturek wentylu i wyjąć starą wkładkę za pomocą klucza do wkładek, a następnie zmierzyć jej długość lub odczytać oznaczenie na obudowie. Wkładki 19 mm pasują do krótkich wentyli gumowych stosowanych standardowo w felgach do opon osobowych i motocyklowych.